

MARLIN 1894/1895/336/308MX Rail pour carabine à levier - Rail pour carabine à levier MARLIN 336/308X

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Offre un montage flexible des optiques et des viseurs

Obtiens plus d'options de visée pour ta carabine à levier Marlin en installant ce rail de lunette en aluminium léger. Accepte des anneaux de style Picatinny ou Weaver, et est spécialement usiné à l'arrière pour accepter le XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight pour Marlin 1894, 1895 et Marlin 336/308MX (disponible ailleurs dans le catalogue). Ce rail extra-long offre beaucoup de polyvalence pour monter la lunette directement au-dessus du récepteur ou en avant du canon pour des optiques à relief intermédiaire ou des viseurs à point rouge. Nécessite le retrait de la hausse d'origine. Installation par un armurier recommandée.



Caractéristiques

- Nom: [Rail pour carabine à levier MARLIN 336/308X](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000165
- N° fabr.: ML-6004R-N
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 336
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques
- Type d'arme: Marlin
- Type de Mécanisme: Lévier Sous-Garde
- Élévation: -
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 23mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 647533042567

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives générales pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec précaution.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulation** : Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées. Gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- Installation** : Il est recommandé qu'un armurier qualifié effectue l'installation pour éviter les dangers potentiels.
- Retrait de la hausse d'origine** : Assurezvous que la hausse d'origine est complètement retirée avant d'installer le rail.
- Alignement des viseurs** : Confirmez que les viseurs sont correctement alignés avant utilisation pour assurer une visée précise.
- Limites de poids** : Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les lunettes et accessoires montés sur le rail.
- Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le MARLIN Lever Rail, le matériel de montage et un tournevis.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.

2. Retrait de la hausse d'origine :

- Localisez les vis qui maintiennent la hausse d'origine.
- Retirez soigneusement les vis et soulevez la hausse hors du fusil.

3. Installation du Lever Rail :

- Alinez le MARLIN Lever Rail avec les trous de montage sur le récepteur.

- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer le rail en place.
- Serrez les vis fermement, mais ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le rail ou le récepteur.

4. Montage des optiques :

- Fixez vos anneaux de style Picatinny ou Weaver au rail.
- Placez votre lunette ou votre viseur à point rouge sur les anneaux et sécurisez-le selon les instructions du fabricant.

5. Vérifications finales :

- Assurez-vous que toutes les vis et montages sont bien serrés.
- Effectuez une inspection visuelle pour confirmer que tout est correctement installé.

6. Utilisation :

- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de l'utilisation du fusil avec le nouveau système de rail.
- Vérifiez régulièrement la stabilité des optiques montées pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, veuillez consulter les coordonnées du fabricant disponibles sur leur site officiel ou sur l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr