

# **MARLIN 1894/1895/336/308MX Rail pour carabine à levier - Rail pour MARLIN 1894 (carabine à levier)**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

## **Offre un montage flexible des optiques et des viseurs**

Obtiens plus d'options de visée pour ta carabine à levier Marlin en installant ce rail de lunette en aluminium léger. Accepte des anneaux de style Picatinny ou Weaver, et est spécialement usiné à l'arrière pour accepter le XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight pour Marlin 1894, 1895 et Marlin 336/308MX (disponible ailleurs dans le catalogue). Ce rail extra-long offre beaucoup de polyvalence pour monter la lunette directement au-dessus du récepteur ou en avant du canon pour des optiques à relief intermédiaire ou des viseurs à point rouge. Nécessite le retrait de la hausse d'origine. Installation par un armurier recommandée.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Rail pour MARLIN 1894 \(carabine à levier\)](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000170
- N° fabr.: ML-6005R-N
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1894
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Marlin
- Type de Mécanisme: Lévier Sous-Garde
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 647533042574

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'installation et l'utilisation appropriées de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est uniquement utilisé avec des carabines à levier Marlin compatibles.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution, en suivant toutes les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne tentez pas d'installer le rail si vous n'êtes pas familiarisé avec l'assemblage des armes à feu ; demandez de l'aide à un professionnel.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation des outils pendant l'installation pour éviter les blessures.
- Évitez de placer vos doigts ou vos mains devant le canon lorsque vous travaillez sur l'arme à feu.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous travaillez avec des armes à feu et des outils.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous d'avoir les outils suivants : un tournevis et tout outil supplémentaire spécifié dans les instructions de montage.
- Vérifiez que vous avez tous les composants du MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS.

### 2. Retrait de la Housse d'Origine

- Retirez soigneusement la housse d'origine de votre carabine Marlin.
- Gardez les vis et les composants en lieu sûr pour une utilisation future éventuelle.

### 3. Installation du Lever Rail

- Alignez le rail de levier MARLIN avec les trous de montage sur le récepteur de votre carabine.
- Fixez le rail en place à l'aide du matériel de montage fourni. Assurezvous qu'il est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

### 4. Montage de la Lunette

- Choisissez votre position de montage préférée (directement audessus du récepteur ou en avant du canon).
- Fixez vos anneaux de lunette de style Picatinny ou Weaver au rail.
- Suivez les instructions du fabricant pour monter votre lunette spécifique.

## 5. Vérifications Finales

- Vérifiez à nouveau toutes les vis et les fixations pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de votre carabine pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau rail installé.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si vous devez vous débarrasser du produit lui-même, assurez-vous de le faire d'une manière qui respecte les directives locales de gestion des déchets.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de veiller à l'utilisation sécuritaire de votre MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)