

Ruote in mussola - Ruota di lucidatura in mussola, sfusa, 8" x 20 strati, foro 3/4"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento per ogni sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray®! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota di lucidatura in mussola, sfusa, 8" x 20 strati, foro 3/4"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032820750
- N. fab.: 101051AI
- Dimensioni: 8
- Tipo: Loose
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 221mm
- Lunghezza di spedizione: 188mm
- UPC: 050806002968

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Questo prodotto è progettato per la lucidatura e la finitura delle superfici metalliche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre e comprendere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per la propria applicazione specifica.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso del prodotto per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere quando si utilizza la ruota di lucidatura.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia compatibile con la dimensione e il tipo di muslin wheel che si sta utilizzando.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il motore di lucidatura.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per mantenere l'efficacia e la sicurezza.
- Contrassegnare sempre la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione dopo averla rotta e utilizzata.
- Esercitare cautela per evitare di arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il motore di lucidatura (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Attaccare saldamente la ruota muslin all'arbor del motore, assicurandosi che sia ben fissata.

2. Uso:

- Avviare il motore di lucidatura a bassa velocità per garantire stabilità.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, ma non superare le raccomandazioni del produttore.
- Applicare una leggera pressione durante la lucidatura per evitare di danneggiare la ruota o il pezzo da lavorare.
- Dopo aver cambiato la grana, utilizzare una ruota muslin sciolta per levigare eventuali segni di grana.
- Pulire sempre l'area di lavoro dopo l'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo a questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul loro sito web ufficiale.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it