

Ruote in mussola - Ruota lucidante in mussola, cucita, 10" x 3/8" sp., foro mandrino 1"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento per qualsiasi sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray®! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in mussola, cucita, 10" x 3/8" sp., foro mandrino 1"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032938001
- N. fab.: 101224AK
- Dimensioni: 10
- Tipo: Stitched
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 249mm
- Lunghezza di spedizione: 249mm
- UPC: 050806003095

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote Muslin Brownells 10" Stitched Muslin Wheel
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote Muslin Brownells 10" Stitched Muslin Wheel

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote Muslin Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la ruota Muslin per evitare eventuali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare sempre la ruota Muslin per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se la ruota presenta segni di usura o danni.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi di indossare tutta l'attrezzatura di sicurezza, inclusi guanti e occhiali protettivi, durante l'uso della ruota Muslin.
- Tenere la ruota Muslin fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Identificazione dei Pericoli:

- La ruota Muslin è progettata per lucidare superfici metalliche. Un uso improprio può portare a infortuni o danni.
- Prestare attenzione a fili sciolti o sfilacciati sulla ruota che possono rappresentare un rischio durante l'operazione.

• Evitare i Pericoli:

- Non superare la velocità raccomandata del motore di lucidatura.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire la contaminazione e ridurre l'efficacia.
- Assicurarsi che la ruota sia saldamente attaccata all'arbor prima di avviare il motore.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la lucidatura per evitare di danneggiare il pezzo lavorato o la ruota.
- Operare sempre la ruota nella direzione corretta come indicato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il proprio motore di lucidatura: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) o 1" (25.4mm).
- Attaccare saldamente la ruota Muslin all'arbor, assicurandosi che sia stretta per prevenire slittamenti durante l'operazione.
- Verificare che la ruota sia allineata correttamente con il motore prima dell'uso.

2. Uso:

- Iniziare con un pezzo lavorato pulito e asciutto.

- Per la ruota Stitched Spiral, utilizzare No. 140 PolishORay per la pulizia iniziale. Questo aiuterà a rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine.
- Per la ruota Muslin Sciolta, utilizzarla dopo aver cambiato grana per levigare i segni della grana.
- Utilizzare un numero sufficiente di sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire, con un minimo di tre sezioni.
- Dopo il rodaggio della ruota, contrassegnarla con il numero di grana e la direzione di rotazione per riferimenti futuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote Muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali se considerato pericoloso.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i materiali se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso delle Ruote Muslin, si prega di contattare il proprio distributore locale o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle Ruote Muslin Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it