

Ressorts pour cache-poussière AR-15 - BRN AR-15 ressort pour trappe d'éjection, chrome-silicium, lot de 3

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Kits de Conversion de Calibre](#)

Redonnez du peps à votre fusil que vous pensiez dépassé. Fabriqués avec des tolérances précises, ces ressorts de remplacement de haute qualité aident à maintenir votre AR-15 en bon état de fonctionnement. Idéaux pour des pièces de rechange d'urgence ou pour assembler un fusil à partir de pièces.

Disponibles à l'unité ou en paquets de 3.



Caractéristiques

- Nom: [BRN AR-15 ressort pour trappe d'éjection, chrome-silicium, lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000091
- N° fabr.:
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806003415

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Couverture d'Éjection AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Couverture d'Éjection AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de couverture d'éjection AR15 de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez de modifier le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- En cas d'accident ou de problème, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de la manipulation du ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation pour éviter des blessures.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation du ressort.
- Ne tentez pas d'utiliser le ressort si vous n'êtes pas sûr de son intégrité ou de sa compatibilité avec votre fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre AR15 est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne couverture d'éjection en dévissant les vis qui la maintiennent en place.
- Retirez l'ancien ressort avec précaution.
- Insérez le nouveau ressort de couverture d'éjection dans l'emplacement prévu.
- Remettez la couverture d'éjection en place et vissez-la fermement.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de la couverture d'éjection en effectuant quelques cycles de tir sans munitions.
- Vérifiez que le ressort fonctionne correctement et que la couverture d'éjection s'ouvre et se ferme sans obstruction.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Consultez un centre de recyclage local pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de BROWNELLS ou contacter votre distributeur local.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer la sécurité de votre produit et de votre environnement.
Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr