

Ressorts pour cache-poussière AR-15 - BRN AR-15 ressort de la trappe du port d'éjection, chrome-silicium

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Kits de Conversion de Calibre](#)

Redonnez du peps à votre fusil que vous pensiez dépassé. Fabriqués avec des tolérances précises, ces ressorts de remplacement de haute qualité aident à maintenir votre AR-15 en bon état de fonctionnement. Idéaux pour des pièces de rechange d'urgence ou pour assembler un fusil à partir de pièces.

Disponibles à l'unité ou en paquets de 3.



Caractéristiques

- Nom: [BRN AR-15 ressort de la trappe du port d'éjection, chrome-silicium](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078101121
- N° fabr.:
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806004658

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Couverture d'Éjection AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Couverture d'Éjection AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de couverture d'éjection AR15 de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre fusil. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité de votre fusil avant d'utiliser le ressort de couverture d'éjection.
- Évitez de manipuler le fusil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le ressort ou le fusil d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer le ressort.
- Portez des lunettes de protection pour éviter tout risque de blessure lors de l'installation.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez la compatibilité des pièces.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Déchargez complètement votre AR15.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis, pinces, etc.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort de couverture d'éjection si nécessaire.
- Insérez le nouveau ressort en veillant à respecter les spécifications du fabricant.
- Vérifiez que le ressort est correctement en place et qu'il fonctionne sans résistance.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du ressort en ouvrant et fermant la couverture d'éjection plusieurs fois.
- Assurezvous que le ressort maintient la couverture fermée lorsque le fusil n'est pas en usage.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la zone autour du ressort pour éviter l'accumulation de saleté.
- Remplacez le ressort si vous remarquez des signes d'usure ou une défaillance.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort dans des déchets non recyclables.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des pièces d'armement.

- Si possible, recyclez le métal en suivant les directives de votre centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web de BROWNELLS ou contacter votre distributeur local.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre ressort de couverture d'éjection AR15. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr