

Hochtemperatur-Maskierband - 2" hochtemperaturbeständiges Maskierband

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Lackfinish](#) > [Lackierzubehör](#)

Verwende es mit ofenhärtenden Beschichtungen - Hält 400 F Hitze stand

Stark, aber flexibles Polyesterband hält Temperaturen von bis zu 400° F (204° C) stand und ist das perfekte Maskiermittel für die Verwendung mit Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Ofen-Härtebeschichtung und ähnlichen ofenhärtenden Beschichtungsprodukten. Minimaler Volumenaufbau, .002" dickes Polyester-Trägerband passt sich leicht an Kurven und unregelmäßige Formen an, ohne beim Abziehen zu reißen. Translucent, sodass du das Werkstück darunter sehen kannst, während du das Band anbringst, um es genau zu positionieren. Der fortschrittliche Silikon-Kleber haftet fest und zieht sich sauber ohne Rückstände ab.



Eigenschaften

- Name: [2" hochtemperaturbeständiges Maskierband](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080000614
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.34kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 137mm
- UPC: 050806006461

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DAS HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE](#)
- [Über uns](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DAS HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Anwendungen bei hohen Temperaturen entwickelt und ist daher ideal für verschiedene Beschichtungsprozesse. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Tape in gut belüfteten Bereichen verwendet wird, um das Einatmen von Dämpfen während der Anwendung oder Entfernung zu vermeiden.
- Halte das Tape außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Überprüfe das Tape vor der Verwendung auf sichtbare Mängel. Verwende es nicht, wenn das Tape beschädigt oder beeinträchtigt ist.
- Lagere das Tape an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um seine Wirksamkeit und Langlebigkeit zu erhalten.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Richtlinien für die spezifischen Anwendungen des Tapes.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Tape nicht auf Oberflächen, die die maximale Temperaturgrenze von 400° F (204° C) überschreiten.
- Vermeide es, das Tape auf Haut oder empfindlichen Bereichen anzuwenden, da der Kleber beim Entfernen Reizungen verursachen kann.
- Entferne das Tape langsam und vorsichtig, um das Risiko des Reißens oder des Zurücklassens von Rückständen zu minimieren.
- Wenn du allergische Reaktionen oder Hautreizungen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf die das Tape aufgebracht wird, sauber und frei von Staub, Fett oder Feuchtigkeit ist, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Reinige die Oberfläche, auf die das Tape aufgebracht wird, um sicherzustellen, dass sie frei von Verunreinigungen ist.
2. **Messen:** Miss die benötigte Länge des Tapes für deine Anwendung und schneide es vom Roll ab.
3. **Anwendung:**
 - Beginne an einem Ende des zu maskierenden Bereichs und drücke das Tape fest nach unten.
 - Glätte das Tape während der Anwendung, um Luftblasen zu vermeiden und eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
 - Wenn nötig, verwende ein Werkzeug (wie einen Rake), um das Tape gleichmäßig anzudrücken.
4. **Abschluss:** Nachdem das Tape aufgebracht ist, fahre mit deinem Beschichtungsprozess gemäß den Produktanweisungen fort.
5. **Entfernung:**
 - Lass das fertige Produkt abkühlen, falls es hohen Temperaturen ausgesetzt war.
 - Ziehe das Tape vorsichtig in einem 45GradWinkel von der Oberfläche ab, um Rückstände und Schäden an der darunterliegenden Oberfläche zu minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Tape oder TapeReste gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Tape nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten, wenn sie in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen über das HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE kontaktiere bitte direkt den Hersteller oder deinen Einzelhändler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de