

Ruban de masquage haute température 2"

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Finitions de Peinture](#) > [Accessoires Peinture](#)

À utiliser avec des finitions cuites au four - Résiste à la chaleur de 400 F

Un ruban en polyester solide mais flexible qui résiste à des températures soutenues allant jusqu'à 400° F (204° C), ce qui en fait le moyen de masquage parfait à utiliser avec le Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™!, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish, et d'autres produits de finition cuits au four similaires. Avec un faible volume, un support en polyester de .002" d'épaisseur qui s'adapte facilement aux courbes et aux formes irrégulières, tout en ne s'effilochant pas lors du retrait du ruban. Translucide, vous pouvez voir la pièce à travailler en dessous lorsque vous appliquez le ruban pour vous aider à la positionner avec précision. Un adhésif en silicium avancé adhère fermement et ne se plisse pas, et se retire proprement sans résidu.



Caractéristiques

- Nom: [Ruban de masquage haute température 2"](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080000614
- N° fabr.:
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 137mm
- UPC: 050806006461

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE de Brownells. Ce produit est conçu pour des applications à haute température, ce qui en fait un choix idéal pour divers processus de finition. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le ruban est utilisé dans des zones bien ventilées pour éviter d'inhaler des fumées qui pourraient se dégager lors de l'application ou du retrait.
- Gardez le ruban hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour prévenir toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.
- Vérifiez toujours le ruban pour tout défaut visible avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou compromis.
- Conservez le ruban dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir son efficacité et sa longévité.
- Suivez toutes les instructions et directives du fabricant pour les applications spécifiques du ruban.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le ruban sur des surfaces dépassant la température maximale de 400° F (204° C).
- Évitez d'appliquer le ruban sur la peau ou les zones sensibles, car l'adhésif peut provoquer une irritation lors du retrait.
- Lors du retrait du ruban, faitesle lentement et avec précaution pour minimiser le risque de déchirure ou de résidu.
- Si vous ressentez des réactions allergiques ou des irritations cutanées, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.
- Assurezvous que la surface sur laquelle le ruban est appliqué est propre et exempte de poussière, de graisse ou d'humidité pour obtenir une adhérence optimale.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Préparation** : Nettoyez la surface où le ruban sera appliqué pour vous assurer qu'elle est exempte de contaminants.
- Mesure** : Mesurez la longueur de ruban nécessaire pour votre application et coupezla à partir du rouleau.
- Application** :
 - Commencez à une extrémité de la zone à masquer et appuyez fermement le ruban.
 - Lissez le ruban au fur et à mesure de son application pour éviter les bulles d'air et garantir un joint étanche.
 - Si nécessaire, utilisez un outil (comme un racloir) pour aider à appuyer le ruban uniformément.
- Finition** : Une fois le ruban appliqué, procédez à votre processus de finition selon les instructions du produit.
- Retrait** :
 - Laissez le produit fini refroidir s'il a été exposé à des températures élevées.
 - Retirez soigneusement le ruban de la surface à un angle de 45 degrés pour minimiser les résidus et les dommages à la surface sousjacente.

Instructions de disposition

- Jetez tout ruban inutilisé ou les restes de ruban conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer le ruban car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE, veuillez contacter directement le fabricant ou votre détaillant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr