

# **Pointes de nettoyage à joints toriques - Pointe de nettoyage calibre .338**

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

## **Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée**

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



## **Caractéristiques**

- Nom: [Pointe de nettoyage calibre .338](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 080000910
- N° fabr.: J338RP
- Calibre: 338 Caliber
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 175mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [JAG DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# JAG DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## Introduction

Merci d'avoir choisi le JAG DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement afin d'éviter tout danger associé à son utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le jag de nettoyage est utilisé uniquement à des fins prévues : nettoyer le canon des armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de nettoyage avec soin et suivez toutes les procédures de sécurité pour la manipulation des armes à feu.
- Gardez le jag de nettoyage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le jag de nettoyage pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation de produits ou de matériaux de nettoyage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des patchs ronds d'une épaisseur de .015" avec le jag de nettoyage pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Évitez d'utiliser le jag de nettoyage avec une force excessive pour éviter d'endommager le canon ou le jag lui-même.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage avec des matériaux de nettoyage incompatibles, tels que ceux qui pourraient réagir négativement avec l'aluminium ou le laiton.
- Lors du nettoyage, assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pour éviter un tir accidentel.
- Si vous utilisez des solvants de nettoyage, assurezvous qu'ils sont sûrs pour une utilisation avec les matériaux du jag de nettoyage et de l'arme à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires : jag de nettoyage, patchs, solvants de nettoyage et tout outil de nettoyage supplémentaire.

### 2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Vissez le jag de nettoyage sur la tige de nettoyage en utilisant les filetages mâles (832 tpi pour la plupart des jags, 1032 tpi pour les jags .50 BP).
- Serrez à la main pour garantir un ajustement sécurisé.

### 3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un patch rond d'une épaisseur de .015" et placezle sur le jag.
- Appuyez doucement sur le patch dans le jag, en vous assurant que les joints toriques en caoutchouc créent un joint étanche.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme à feu et tirezle à travers pour nettoyer l'intérieur.

- Répétez si nécessaire, en remplaçant les patchs au fur et à mesure qu'ils se salissent.

#### **4. PostNettoyage :**

- Après le nettoyage, retirez le jag de nettoyage de la tige de nettoyage.
- Nettoyez le jag avec des matériaux appropriés pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez les patchs et les matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des accessoires de nettoyage.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du JAG DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de nettoyage.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)