

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Lötzinne & Flussmittel](#)

Jetzt farblich passend zu Edelstahl; 56% Silber; cadmiumfrei

SILVALOY 355 SILBERLOT Das Brownells Silvaloy 355 Silberlot ist ein hochwertiges, cadmiumfreies Lot, das für das Verbinden verschiedener Metalle entwickelt wurde, darunter Stahl, Edelstahl, Kupfer, Nickel und Edelmetalle. Mit einem Silbergehalt von 56% bietet es hervorragende Fließeigenschaften und einen niedrigen Schmelzpunkt, was es ideal für präzise Anwendungen wie das Anbringen von Visierungen und Rampen an Edelstahlfeuerwaffen macht. Das Lot schmilzt bei 1145°F und fließt bei 1205°F, was starke, zuverlässige Verbindungen gewährleistet. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, dieses Lot mit Ultra Flux® zu verwenden. Wichtige Merkmale: Hoher Silbergehalt: 56% Silberzusammensetzung für überlegene Verbindung. Niedriger Schmelzpunkt: Schmilzt bei 1145°F und fließt bei 1205°F für präzise Anwendungen. Cadmiumfrei: Sicher für verschiedene Anwendungen ohne gefährliches Cadmium. Vielseitige Verwendung: Geeignet für das Verbinden einer breiten Palette von Metallen, einschließlich Edelstahl, mit einer fast weißen Farbe, die wunderschön zu Edelstahl passt. Spezifikationen: Schmelzpunkt: 1145°F. Fließpunkt: 1205°F. Silbergehalt: 56%. Empfohlener Flux: Ultra Flux®. Die Verwendung des Brownells Silvaloy 355 Silberlots in deinen gunsmithing Projekten sorgt für langlebige und ästhetisch ansprechende Verbindungen, insbesondere beim Arbeiten mit Edelstahlkomponenten.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080538332
- Herst.-Nr.:
- Color: Silver
- Container Size: 1 oz
- Gewicht: 1.0 oz
- Model Number: Round Wire
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 163mm
- UPC: 050806102835

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für SILVALOY 355 Silberlot
- Über uns

Sicherheitsanleitung für SILVALOY 355 Silberlot

Einführung

Danke, dass du dich für das SILVALOY 355 Silberlot von Brownells entschieden hast. Dieses hochwertige, cadmiumfreie Lot ist für das Verbinden verschiedener Metalle, einschließlich Stahl und Edelstahl, konzipiert. Um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das SILVALOY 355 Silberlot sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst.
- Verwende das Lot immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz.
- Halte das Lot außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Lot nicht für lebensmittelbezogene Anwendungen.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zur Produktsicherheit und Rückrufe über die EU Safety GatePlattform.
- Melde alle Vorfälle oder Unfälle mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Sei dir beim Gebrauch des SILVALOY 355 Silberlots der folgenden Gefahren bewusst:
 - Hohe Temperaturen: Das Lot schmilzt bei 1145°F und fließt bei 1205°F. Sei vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Dämpfe: Das Erhitzen des Lots kann schädliche Dämpfe erzeugen. Verwende es in einem gut belüfteten Bereich.
 - Hautkontakt: Vermeide direkten Kontakt mit der Haut. Im Falle eines Kontakts wasche den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser.
- Besondere Warnung: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass es sicher und geschützt aufbewahrt wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Oberflächen, die verbunden werden sollen, sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Verwende Ultra Flux® wie empfohlen für optimale Ergebnisse.

2. Erhitzen:

- Verwende eine geeignete Wärmequelle, um den Schmelzpunkt von 1145°F zu erreichen.
- Erhitze die Metallteile langsam, um thermischen Schock zu vermeiden.

3. Anwendung:

- Sobald das Lot seinen Schmelzpunkt erreicht hat, trage es auf den Verbindungsreich auf.
- Lass das Lot in die Verbindung fließen, um eine vollständige Bindung zu gewährleisten.

4. Abkühlen:

- Lass die Verbindung natürlich abkühlen. Tauche sie nicht in Wasser, da dies zu Rissen führen kann.

5. Nach der Anwendung:

- Überprüfe die Verbindung auf Mängel oder Lücken.
- Reinige den Bereich, um verbleibendes Lot oder Flussmittel zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder Abfalllot gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Lot nicht im Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des SILVALOY 355 Silberlots konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SILVALOY 355 Silberlots gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at