

Fraises pour dressage de la bouche du canon à 90° - Fraise pour face de canon Ø .750" 90° seule

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Forets-Aléseurs Canon](#)

Utilise des pilotes de bouche interchangeables de 1-1/4" de long, qui maintiennent ses lames exactement perpendiculaires à l'axe du canon. Il égalise et redresse en fait les bouches de canon après un raccourcissement, avant le couronnement. Idéal pour enlever les bosses ou les dommages sur les bouches plates (pas arrondies) des fusils et des pistolets.



Caractéristiques

- Nom: [Fraise pour face de canon Ø .750" 90° seule](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080586909
- N° fabr.:
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806016583

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les 90° MUZZLE FACING CUTTERS BROWNELLS .750" DIAMETER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les 90° MUZZLE FACING CUTTERS BROWNELLS .750" DIAMETER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les 90° MUZZLE FACING CUTTERS BROWNELLS. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'outil.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des pilotes de bouche interchangeables de 11/4" de long pour garantir une utilisation sécurisée.
- Assurez-vous que les lames sont perpendiculaires à l'axe du canon avant de commencer le travail.
- Ne forcez pas l'outil. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez l'outil.
- Ne touchez pas les lames pendant ou immédiatement après l'utilisation, car elles peuvent être chaudes.
- Utilisez un support stable pour maintenir l'outil en place pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Vérifiez que le cutter est propre et exempt de débris.
- Assurez-vous que les lames sont bien fixées et en bon état.

2. Installation du pilote:

- Insérez le pilote de bouche interchangeable de 11/4" de long dans le cutter.
- Assurez-vous qu'il est bien en place avant de commencer.

3. Utilisation du cutter:

- Placez le cutter sur la bouche du canon à un angle de 90°.
- Engagez lentement le cutter et commencez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Appliquez une pression uniforme pour obtenir un résultat lisse et égal.

4. Après utilisation:

- Retirez le cutter et le pilote de bouche.
- Nettoyez l'outil pour enlever les résidus de métal ou de saleté.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, assurez-vous de le recycler ou de le jeter de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de votre 90° MUZZLE FACING CUTTERS BROWNELLS, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'avoir choisi le 90° MUZZLE FACING CUTTERS BROWNELLS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr