


HI-TEMP HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HIGH TEMP HI-FORCE 44 SOLDER 1OZ WIRE

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Lötzinne & Flussmittel](#)

38.000 PSI; Fließt bei 650\ F. Höchster Silbergehalt, der in einem bleifreien Lötmittel erhältlich ist.

Höhere Zugfestigkeit für eine stärkere Verbindung an Verbindungen, die einer hohen Belastung oder Vibration ausgesetzt sind. Enthält 95% Cadmium und 5% Silber, das bei 640° bis 650° F frei fließt. (max. Temperatur 740° F.). Haftet schnell an allen Arten von Stahl, einschließlich Edelstahl. Wird nicht von heißen, ätzenden Blaufärbelösungen oder durch Backen nach Sprühbeschichtungen beeinträchtigt. Verwende es mit Copper Bond Flux und sorge für ausreichende Belüftung.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS HIGH TEMP HI-FORCE 44 SOLDER 1OZ WIRE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080649501
- Herst.-Nr.:
- Container Size: 1 oz
- Gewicht: 1.0 oz
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 104mm
- Versandlänge: 175mm
- UPC: 050806016958

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für HITEMP HIFORCE 44™ Lötzinn
- Über uns

Sicherheitshinweise für HITEMP HIFORCE 44™ Lötzinn

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für HITEMP HIFORCE 44™ Lötzinn von Brownells. Dieses Produkt bietet eine hohe Zugfestigkeit für starke Verbindungen, die hohen Belastungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenreizungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkten Sonnenlicht.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Falls Kontakt auftritt, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.
- Atmen Sie keine Dämpfe ein. Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Verwenden Sie nur mit dem empfohlenen Flux, Copper Bond Flux, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit heißen, ätzenden Blaufärbelösungen in Kontakt kommt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die zu verbindenden Teile sauber und frei von Schmutz oder Rost sind.
- Tragen Sie den Copper Bond Flux gleichmäßig auf die zu verbindenden Oberflächen auf.
- Erhitzen Sie die Teile mit einem geeigneten Lötkolben auf die empfohlene Temperatur von 640° bis 650° F, um das Lötzinn zum Fließen zu bringen.
- Fügen Sie das HITEMP HIFORCE 44™ Lötzinn hinzu, während die Teile erhitzt werden. Achten Sie darauf, dass das Lötzinn gleichmäßig verteilt wird.
- Lassen Sie die Verbindung abkühlen, bevor Sie sie beladen oder bewegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über lokale Sammelstellen für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle haben müssen, um Sicherheitsanfragen zu beantworten. Für spezifische Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit ist wichtig!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at