

# Colorants ACRAGLAS® - Teinture ACRAGLAS noire 1 oz

[Outils](#) > [Travail & Finition Crosse](#) > [Accessoires pour Bedding Crosse](#) > [Colorants Acraglas](#)

## Teint en fait l'époxy pour une couleur parfaite

Les teintures traditionnelles Brun, Noir Jais, Vert Camouflage et Blanc "Toner" se mélangent en fait avec n'importe quel epoxy pour donner une couleur uniforme et vraie. Utilisez-les directement pour le bedding de crosse ou mélangez-les avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois lors de réparations de fissures, de patchs ou de lignes de bedding invisibles. Lorsque vous faites le bedding de crosses en fibre de verre qui doivent être peintes avec nos Peintures Camouflage, les couleurs Brun, Noir Jais et Vert Camouflage sont parfaitement assorties, donc les lignes de bedding ne seront pas visibles. Le Brun est également identique à celui des Kits ACRAGLAS et ACRAGLAS GEL®. Utilisez une très petite quantité de Noir Jais pour reproduire des capuchons de prise, des plaques de crosse, etc., dans des moules de coulée. Le Blanc "Toner" ne coule pas en pur blanc ; utilisez-le pour éclaircir d'autres couleurs.



## Caractéristiques

- Nom: [Teinture ACRAGLAS noire 1 oz](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 081030001
- N° fabr.: 60902-001
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 38mm
- UPC: 050806101388

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Teintures ACRAGLAS®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Teintures ACRAGLAS®

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Teintures ACRAGLAS® de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de nos produits de teinture. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour assurer une expérience sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est destiné à être utilisé comme teinture dans des applications d'époxy.
- Assurez-vous que le produit est hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas ingérer le produit. Il n'est pas sûr pour les aliments et doit être utilisé uniquement comme indiqué.
- Si vous ressentez des réactions indésirables, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Identification des dangers :

- Le produit peut provoquer des irritations cutanées.
- L'inhalation de vapeurs peut entraîner un inconfort respiratoire.
- Un contact avec les yeux peut entraîner des irritations et des dommages potentiels.

### • Éviter les dangers :

- Utilisez toujours des gants lors de la manipulation de la teinture.
- Portez un masque si vous travaillez dans un endroit mal ventilé.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- Ne pas mélanger avec des matériaux ou des substances incompatibles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Préparation :

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de contaminants.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris l'époxy, les outils de mélange et l'équipement de protection.

### • Mélange :

- Utilisez un récipient propre pour mélanger la teinture avec l'époxy.
- Ajoutez la quantité désirée de teinture à l'époxy. Une petite quantité de Noir Jais peut être utilisée pour obtenir la couleur souhaitée.
- Mélangez soigneusement pour assurer une distribution uniforme de la couleur.

### • Application :

- Appliquez la solution époxyteinture mélangée à votre projet comme indiqué.
- Pour le bedding de crosse, utilisez directement ou mélangez avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois.
- Assurez-vous d'une application uniforme pour éviter les lignes visibles.

- **Durcissement :**

- Laissez l'époxy durcir complètement selon les instructions du fabricant avant de manipuler.

- **Nettoyage :**

- Nettoyez immédiatement tout déversement avec des agents de nettoyage appropriés.
- Éliminez tous les matériaux de déchets conformément aux réglementations locales.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le produit non utilisé et les contenants vides conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Ne pas verser la teinture dans l'évier ni l'éliminer dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Teintures ACRAGLAS®, veuillez vous référer au point de contact de l'UE désigné fourni avec votre produit.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Teintures ACRAGLAS®. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies. Merci de votre attention à la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)