

Tinture ACRAGLAS® - TINTURA ACRAGLAS, TONER BIANCO, 1 OZ

[Utensili per armieri](#) > [Utensili lavorazioni e finitura calci](#) > [Accessori per bedding](#) > [Componente sintetico Acraglas](#)

Colora Effettivamente L'Epoxy Per Un Colore Perfetto

I coloranti tradizionali Brown, Jet Black, Camo Green e White "Toner" si mescolano effettivamente con qualsiasi epoxy per fornire un colore uniforme e autentico. Utilizzali direttamente per il bedding del calcio o mescolali con il White "Toner" per abbinare il legno nella riparazione delle crepe, nel patching e nelle linee di bedding invisibili. Quando si effettua il bedding di calci in fibra di vetro da dipingere con le nostre vernici Camo, i colori Brown, Jet Black e Camo Green sono un abbinamento perfetto, quindi le linee di bedding non saranno visibili. Il Brown è anche lo stesso presente nei kit ACRAGLAS e ACRAGLAS GEL®. Utilizza una quantità molto piccola di Jet Black per duplicare i tappi del grip, i calci, ecc., nei modelli di fusione. Il White "Toner" non produce un bianco puro; usalo per schiarire altri colori.



Caratteristiche

- Nome: [TINTURA ACRAGLAS, TONER BIANCO, 1 OZ](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 081030002
- N. fab.: 60904-001
- Colore: Bianco
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 20mm
- Lunghezza di spedizione: 33mm
- UPC: 050806101401

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ

Introduzione

Grazie per aver scelto i coloranti ACRAGLAS®. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il colorante per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata durante l'uso del colorante per evitare l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare guanti protettivi e occhiali durante l'applicazione.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Non ingerire il prodotto. Se ingerito, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo in aree ben ventilate per ridurre al minimo l'esposizione all'inalazione.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi guanti e occhiali.
- Evitare di mescolare con altri prodotti chimici a meno che non specificato nelle istruzioni.
- Non utilizzare vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
- Eseguire sempre un piccolo test su un'area non visibile prima di applicare su tutta la superficie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la superficie da tingere sia pulita e asciutta.
- Agitare delicatamente la bottiglia di colorante prima dell'uso per garantire una miscelazione uniforme.

2. Miscelazione:

- Utilizzare una piccola quantità di colorante e mescolare con l'epossidico secondo necessità per ottenere il colore desiderato.
- Per il bedding del calcio, utilizzare direttamente il colorante o mescolarlo con il White "Toner" per abbinare il legno nelle riparazioni.

3. Applicazione:

- Applicare il colorante uniformemente utilizzando un pennello o un applicatore.
- Per i calci in fibra di vetro, assicurarsi che il colorante corrisponda al colore della vernice prevista per evitare linee di bedding visibili.

4. Asciugatura:

- Lasciare asciugare completamente il colorante prima di maneggiare l'oggetto tinto.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'epossidico per il tempo di indurimento.

5. Pulizia:

- Pulire gli strumenti e le superfici immediatamente dopo l'uso con solventi appropriati.
- Smaltire eventuali materiali di scarto secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare nello scarico o smaltire nella spazzatura regolare.
- Contattare l'autorità locale di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i coloranti ACRAGLAS®. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it