

Ruote di feltro per lucidatura - Ruota in feltro per lucidatura 8" media, albero 3/4"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota in feltro per lucidatura 8" media, albero 3/4"](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088181750
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Medium Felt
- Peso della spedizione: 0.549kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE IN FELTRO della BACON FELT COMPANY. Questi prodotti sono progettati per fornire un'esperienza di lucidatura di alta qualità. Per garantire la vostra sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le linee guida indicate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che la ruota di lucidatura sia compatibile con la macchina di lucidatura.
- Ispezionare la ruota di lucidatura per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che la ruota di lucidatura sia saldamente attaccata prima di azionare la macchina.
- Non indossare abbigliamento largo o gioielli durante l'uso della ruota di lucidatura.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro durante il funzionamento.
- Seguire le istruzioni del produttore per la macchina specifica in uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la giusta dimensione della ruota di lucidatura in base alle specifiche della macchina.
- Non superare il numero di giri al minuto (RPM) raccomandato per la ruota di lucidatura.
- Utilizzare la ruota in feltro morbido per compiti di lucidatura generali; riservare ruote medie o dure per compiti specifici come l'uso del 555™ Polish.
- Utilizzare sempre una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per evitare contaminazioni.
- Se si è inesperti, iniziare con ruote più piccole (6") prima di passare a dimensioni più grandi (8" o 10").
- Assicurare una ventilazione adeguata durante l'uso di composti per lucidatura per evitare l'inalazione di polveri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che la macchina di lucidatura sia scollegata prima dell'installazione.
- Se necessario, selezionare l'adattatore appropriato (1/2" (12,7mm), 5/8" (15,9mm), 3/4" (6,4mm) o 7/8" (22,2mm)).
- Fissare saldamente la ruota di lucidatura all'albero, assicurandosi che sia centrata e stretta.
- Collegare la macchina e eseguire un breve test a bassa velocità per controllare la stabilità.

2. Uso

- Iniziare la lucidatura a bassa velocità e aumentare gradualmente fino al numero di giri raccomandato.
- Applicare una leggera pressione sul pezzo di lavoro; forze eccessive possono danneggiare la ruota e il pezzo di lavoro.
- Tenere sempre le mani e le dita lontane dalla ruota di lucidatura durante il funzionamento.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuoverla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di lucidatura usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote di lucidatura nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace con le vostre RUOTE IN FELTRO. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it