

Pointes de nettoyage à joints toriques - Pointe de nettoyage 20 GA.

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [Pointe de nettoyage 20 GA.](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003287
- N° fabr.: J20
- Calibre: 20 Gauge
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 86mm
- UPC: 689466088045

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA.
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA.

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage du canon de votre arme sans risquer d'endommager les rayures. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le jag de nettoyage est utilisé uniquement à des fins de nettoyage des canons d'armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu en toute sécurité et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le jag de nettoyage et tous les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le jag de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage s'il présente des signes de dommage ou si les joints toriques en caoutchouc sont usés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de TCS Manufacturing pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Ne forcez pas le jag de nettoyage dans le canon ; il doit s'adapter confortablement sans nécessiter de force excessive.
- Évitez d'utiliser des objets pointus ou une pression excessive lors du nettoyage, car cela pourrait endommager le canon ou le jag.
- Lors du nettoyage, assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de solvants ou de produits chimiques de nettoyage ; lisez toujours et suivez les instructions de sécurité du fabricant pour ces produits.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassembliez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les chiffons, la laine d'acier ou la laine de bronze.

2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre fusil de chasse ou du calibre de votre fusil/pistolet.
- Vissez le jag de nettoyage sur la tige de nettoyage, en vous assurant qu'il est solidement fixé.

3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un chiffon rond d'une épaisseur de .015" et insérezle dans le jag de nettoyage.
- Poussez doucement le jag de nettoyage dans le canon, en vous assurant qu'il s'adapte confortablement.
- Tirez le jag à travers le canon en un mouvement fluide, en éliminant les résidus de poudre des

- rayures.
- Répétez le processus si nécessaire, en changeant les chiffons au fur et à mesure qu'ils deviennent sales.

4. Après le Nettoyage :

- Inspectez le canon pour tout résidu restant et répétez le processus de nettoyage si nécessaire.
- Nettoyez le jag et la tige avec un solvant approprié et laissezles sécher complètement avant de les ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les chiffons et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter les matériaux de nettoyage dans l'environnement ; utilisez toujours des méthodes d'élimination des déchets désignées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec le produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'entretien de votre arme à feu. Merci de votre attention à ces directives, et profitez de votre jag de nettoyage de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr