

Jeux d'anneaux pivotants pour bretelles de fusil - Kit 1" avec anneaux pivotants, tenon avant à vis pour bois et tenon arrière

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Sets Anneaux de Grenadières pour Carabine](#)

Fiable, tout en acier avec système de libération rapide

Les attaches en acier sont fabriquées aux États-Unis et ne contiennent aucune pièce en plastique qui pourrait se fissurer et échouer au moment où vous vous y attendez le moins. La fonction de détachement rapide vous permet d'utiliser une seule sangle pour plusieurs fusils. L'attache se fixe à l'axe de montage et se verrouille avec un écrou à cylindre cannelé pour éviter toute ouverture accidentelle. Disponible pour des sangles de 1" ou 1¼" de large. Les attaches sont disponibles par paires avec ou sans axes de montage. Le modèle GTSW-23 utilise un axe avant à vis à bois, tous les autres ensembles utilisent un axe avant avec vis à machine et écrou ou du matériel spécifique pour se fixer à un tube de magasin ou un canon.



Caractéristiques

- Nom: [Kit 1" avec anneaux pivotants, tenon avant à vis pour bois et tenon arrière](#)
- Fabricant: [GROVTEC US](#)
- Référence: 100003367
- N° fabr.: GTSW23
- Matériau: Steel
- Style: Rifle Swivel
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 895474001239

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les RIFLE SLING SWIVEL SETS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les RIFLE SLING SWIVEL SETS

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE SLING SWIVEL SETS de GROVTEC US. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues en tant qu'ensemble d'attaches de fusil.
- Inspectez toujours les attaches et le matériel de montage pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si des pièces sont cassées ou manquantes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les attaches avec des sangles compatibles (1" ou 1¼" de large).
- Assurezvous que les attaches sont solidement fixées aux axes de montage avant utilisation.
- Évitez de trop serrer l'écrou à cylindre cannelé, ce qui pourrait endommager l'attache ou l'axe de montage.
- Soyez prudent lors du détachement de la sangle ; assurezvous que la zone est dégagée d'obstructions ou de personnes.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Attache :

- Choisissez l'axe de montage approprié pour votre fusil (axe avant à vis à bois ou vis à machine et écrou).
- Si vous utilisez un axe avant à vis à bois, utilisez un foret adapté pour créer un trou pilote à l'emplacement souhaité.
- Insérez l'axe avant à vis à bois dans le trou pilote et serrezle solidement.
- Si vous utilisez une vis à machine et un écrou, assurezvous que le matériel est compatible avec votre fusil et fixezle selon les instructions du fabricant.

2. Fixation de la Sangle :

- Alinez l'attache avec l'axe de montage.
- Poussez l'attache sur l'axe de montage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Serrez l'écrou à cylindre cannelé pour sécuriser l'attache. Assurezvous qu'il est bien ajusté mais ne serrez pas trop.

3. Détachement de la Sangle :

- Pour détacher, dévissez simplement l'écrou à cylindre cannelé.
- Tirez l'attache de l'axe de montage, en prenant soin de ne pas forcer.

4. Entretien Régulier :

- Vérifiez périodiquement les attaches et le matériel de montage pour l'usure.
- Nettoyez les attaches avec un chiffon doux pour enlever la saleté et l'humidité.
- Rangez le produit dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les pièces métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des RIFLE SLING SWIVEL SETS, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre RIFLE SLING SWIVEL SETS de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr