

Pointes de nettoyage à joints toriques - Pointe de nettoyage 10MM/.40/.41 CAL.

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [Pointe de nettoyage 10MM/.40/.41 CAL.](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003829
- N° fabr.: J40RP SIZE 2
- Calibre: 10mm,40 Caliber,41 Caliber
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 689466088014

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les jags de nettoyage ORING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les jags de nettoyage ORING

Introduction

Merci d'avoir choisi les jags de nettoyage ORING de TCS. Ces jags de nettoyage sont conçus pour vous aider à maintenir la propreté et les performances de vos armes à feu. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que les jags de nettoyage sont utilisés uniquement à leur fin prévue, qui est de nettoyer le canon des armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez les jags de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement les jags de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser les jags de nettoyage avec des matériaux ou des patchs incompatibles qui ne respectent pas l'épaisseur spécifiée de .015 pouces.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu pour éviter les blessures dues aux débris ou aux agents de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du jag de nettoyage pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Utilisez uniquement des patchs ronds d'une épaisseur de .015 pouces avec les jags de nettoyage pour garantir des performances optimales.
- Ne pas utiliser les jags de nettoyage avec des patchs effilochés ou endommagés, car cela peut entraîner un nettoyage inefficace et des dommages potentiels à l'arme.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer toute procédure de nettoyage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris des patchs de nettoyage, un solvant de nettoyage et le jag de nettoyage ORING.

2. Fixation du jag de nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme (10 mm, .40 Calibre ou .41 Calibre).
- Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant fermement. Assurezvous que les filetages mâles sont correctement engagés.

3. Utilisation du jag de nettoyage :

- Prenez un patch de nettoyage rond d'une épaisseur de .015 pouces et humidifiezle avec le solvant

- de nettoyage approprié.
- Placez le patch humidifié sur le jag de nettoyage.
- Insérez doucement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme. Évitez d'utiliser une pression excessive.
- Déplacez le jag de nettoyage d'avant en arrière dans le canon pour éliminer efficacement les résidus.

4. Retrait du jag de nettoyage :

- Après le nettoyage, retirez soigneusement le jag de nettoyage du canon.
- Disposez du patch de nettoyage usagé de manière responsable.

5. Entretien postnettoyage :

- Inspectez le jag de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des patchs de nettoyage usagés et de tout solvant de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les jags de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont endommagés. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité contribuera à garantir l'utilisation sûre et efficace de vos jags de nettoyage ORING. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation d'armes à feu et d'équipements de nettoyage associés. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr