

Pointes de nettoyage à joints toriques - Pointe de nettoyage pour calibres .45/.454/.460

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [Pointe de nettoyage pour calibres .45/.454/.460](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003830
- N° fabr.: J45RP SIZE 4
- Calibre: 45 Caliber, 460 Caliber
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 689466088021

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les jags de nettoyage ORING](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les jags de nettoyage ORING

Introduction

Merci d'avoir choisi les jags de nettoyage ORING pour l'entretien de vos armes à feu. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'utiliser les jags de nettoyage ORING en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à une utilisation incorrecte, notamment les dommages à votre arme ou des blessures pour vous ou d'autres.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez les mises à jour ou les rappels concernant ce produit sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser les jags de nettoyage à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'utiliser les jags de nettoyage.
- Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Soyez prudent lors de la manipulation de matériaux de nettoyage tels que la laine d'acier et la laine de bronze, car ils peuvent causer des blessures s'ils ne sont pas utilisés correctement.
- Inspectez les jags de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de jags endommagés.
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages et garantir leur longévité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les chiffons et les solutions de nettoyage.

2. Fixation du jag

- Sélectionnez le jag approprié pour le calibre de votre arme (par exemple, .45, .454, .460).
- Vissez le jag sur la tige de nettoyage en toute sécurité, en utilisant les filetages mâles (832 tpi ou 1032 tpi pour le .50 BP).

3. Utilisation du jag

- Découpez un chiffon pour l'adapter au jag, en vous assurant qu'il a une épaisseur de .015".
- Placez le chiffon sur le jag et appuyez fermement contre l'Oring pour le sécuriser.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme, en appliquant une pression douce tout en le déplaçant d'avant en arrière pour nettoyer les rayures.
- Pour de meilleurs résultats, alternez entre l'utilisation de chiffons, de laine d'acier et de laine de bronze selon les besoins.

4. Après le nettoyage

- Après le nettoyage, retirez le jag et le chiffon du canon.
- Inspectez le canon pour tout résidu restant et répétez le processus de nettoyage si nécessaire.
- Nettoyez le jag et rangez-le correctement après utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez les chiffons et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les jags de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers. Consultez plutôt les directives de recyclage locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les jags de nettoyage ORING, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les informations de contact ou consulter le site Web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos jags de nettoyage ORING. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien responsable de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr