

Pointes de nettoyage à joints toriques - .44 CAL. POINTE PORTE-PATCH

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [.44 CAL. POINTE PORTE-PATCH](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003831
- N° fabr.: J44RPSIZE3
- Calibre: 44 Caliber
- Poids du colis: 0.027kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 689466088175

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL.](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL.

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL. Ce produit est conçu pour fournir une solution efficace de nettoyage pour le canon de votre arme. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser le jag de nettoyage.
- Gardez les jags de nettoyage et tous les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants.
- Inspectez le jag de nettoyage pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez uniquement des patchs ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de nettoyage.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux matériaux de nettoyage, tels que les solvants et les huiles.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de nettoyage est bien ventilée pour éviter d'inhaler des vapeurs de solvants de nettoyage.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation de solvants de nettoyage. Portez des gants et des lunettes de sécurité si nécessaire.
- Ne forcez pas le jag de nettoyage dans le canon. S'il ne s'insère pas facilement, vérifiez la présence d'obstructions.
- Suivez les procédures de nettoyage recommandées pour éviter d'endommager les rayures du canon.
- Gardez les jags de nettoyage éloignés des sources de chaleur et des flammes nues, car certains matériaux de nettoyage peuvent être inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : jag de nettoyage, patchs de nettoyage et tout solvant ou huile de nettoyage que vous prévoyez d'utiliser.

2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié pour le calibre de votre arme.
- Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles (832 tpi, ou 1032 tpi pour .50 BP).

3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un patch rond d'une épaisseur de .015" et appuyez-le fermement contre le joint torique en caoutchouc du jag de nettoyage.
- Insérez doucement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.

- Tirez la tige de nettoyage avant et arrière dans le canon pour un nettoyage efficace.
- Répétez le processus si nécessaire, en utilisant des patches propres au besoin.

4. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, assurez-vous que tous les matériaux de nettoyage sont retirés du canon.
- Essuyez l'extérieur de l'arme avec un chiffon propre.
- Rangez les jags de nettoyage et les matériaux dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les patches de nettoyage usagés et tout matériel de nettoyage chimique conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL. Priorisez toujours la sécurité dans vos pratiques de nettoyage. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr