

MS3® GEN2 Single QD - Sling per fucile multimissione 1/2 punti - MAGPUL MS3 GEN2 cinghia per fucile 1/2 punti con QD singolo - Verde Ranger

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Soddisfacendo gli stessi requisiti di missione della sling MS3 standard, la MS3 Single QD può passare rapidamente tra la configurazione a un punto e quella a due punti. La MS3 Single QD mantiene la costruzione e le specifiche del materiale identiche a quelle della MS3 standard, ma presenta un robusto QD Sling Swivel a pulsante per il collegamento dell'arma a un punto (posteriore) anziché il Magpul Paraclip™. Questa modifica consente la compatibilità con i QD sling cups comunemente trovati su lower receivers, piastre di fine ricevitore e calci. La MS3 Single QD GEN2 incorpora un nuovo Slider a profilo basso per la rapida regolazione che minimizza l'ingombro e consente una regolazione della sling sicura, ma senza sforzo. La lunghezza della cinghia è stata anche aumentata per una vestibilità confortevole con tutti i tipi di corpo e configurazioni di armatura. Prodotto negli USA e conforme al 100% alla Berry Amendment. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 CARATTERISTICHE LO SLIDER MS1® Regolabile rapidamente per lunghezza (più corto o più lungo) con il nuovo MS1 Slider di regolazione a profilo basso per aggiungere o rimuovere tensione della sling in modalità a due punti con una sola mano CONFIGURAZIONI MULTIPLE Progettato per una facile conversione rapida tra modalità a un punto e a due punti Robusto QD sling swivel a pulsante per il collegamento a un punto Il gancio Paraclip consente una rapida transizione tra la configurazione a un punto e a due punti La barra di bloccaggio Cross-Bolt nel Paraclip consente all'utente di bloccare opzionalmente la leva chiusa per una maggiore sicurezza POLIMERI MAGPUL E HARDWARE INDESTRUTTIBILE Hardware in polimero rinforzato leggero e robusto Leva Paraclip in acciaio è indurita e rifinita con un processo di nitrurazione in bagno salino QPQ per una resistenza estrema all'usura e alla corrosione WEBBING AD ALTA DURABILITÀ E SENZA IMPIGLIAMENTI Materiale in nylon personalizzato largo 1,25 pollici è resistente e resistente all'usura rimanendo anti-chaff per il comfort dell'utente Nessuna coda, anelli o altri potenziali rischi di impigliamento Il webbing colorato ha un trattamento Near Infrared (NIR) per ridurre la firma IR SPECIFICHE Lunghezza, nominale complessiva: 48-60 in. ± 5 in. regolazione Intervallo di regolazione dello Slider: 10 in. Larghezza, Webbing: 1.25" MONTAGGIO DELLA SLING POSTERIORE - Funziona con il Magpul ASAP® per una transizione ottimale della spalla in modalità a un punto così come con altre piastre di fine, ricevitori e calci che hanno una presa QD per sling ANTERIORE - Compatibile con il Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® e montaggi per sling anteriori per fucili a pompa, così come molti anelli per sling in stile snap-hook* e swivels per sling standard o QD per uso in modalità a due punti * Gli anelli per sling in stile snap-hook con un diametro interno di almeno 3/8" sono richiesti, ma 9/16" e più grandi forniranno un'ampia gamma di movimento del Paraclip



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL MS3 GEN2 cinghia per fucile 1/2 punti con QD singolo - Verde Ranger](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100013978

- N. fab.: MAG515-RGR
- Colore: Ranger Green
- Larghezza: 1-1/4"
- Materiale: Nylon
- Tipo: Quick Detach
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 445mm
- UPC: 873750010724

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire l'uso e la manutenzione sicura della tua cinghia per fucile. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per minimizzare i rischi e garantire la conformità alle normative di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la cinghia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto e con armi da fuoco compatibili.
- Ispeziona regolarmente la cinghia per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Tieni la cinghia lontana da oggetti appuntiti e temperature estreme.
- Conserva la cinghia in un luogo asciutto per prevenire la degradazione dei materiali.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e in conformità con le leggi e le normative locali.
- Assicurati che i bambini e gli individui vulnerabili siano supervisionati quando utilizzano o maneggiano la cinghia.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la cinghia sia saldamente attaccata all'arma da fuoco prima dell'uso.
- Quando transiti tra le configurazioni a un punto e a due punti, verifica che tutti i componenti siano bloccati in posizione.
- Evita di utilizzare la cinghia in condizioni in cui potrebbe impigliarsi o rimanere incastrata.
- Non modificare la cinghia o i suoi componenti in alcun modo.
- Usa cautela quando regoli la lunghezza della cinghia per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Identifica i Punti di Montaggio della Cinghia:** Determina i punti di montaggio appropriati sulla tua arma da fuoco (posteriore e anteriore).
2. **Attacca il Sling Swivel:**
 - Per la modalità a un punto, attacca il robusto QD Sling Swivel a pulsante al punto di montaggio posteriore.
 - Per la modalità a due punti, attacca la cinghia sia ai punti di montaggio anteriori che posteriori.
3. **Controlla la Sicurezza:** Assicurati che tutti i collegamenti siano sicuri prima di procedere.

Uso

- **Configurazione a Un Punto:**
 - Utilizza la cinghia in modalità a un punto per transizioni rapide e manovrabilità.
 - Regola lo slider per una vestibilità confortevole.
- **Configurazione a Due Punti:**

- Utilizza la modalità a due punti per stabilità e supporto.
- Regola lo slider per ottenere la lunghezza desiderata per il comfort.

Regolazione della Cinghia

1. **Regolazione della Lunghezza:** Usa lo slider a profilo basso per modificare la lunghezza secondo necessità.
2. **Regolazione della Tensione:** In modalità a due punti, regola lo slider per aggiungere o rimuovere tensione con una sola mano.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la cinghia in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti tessili.
- Non bruciare la cinghia poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Considera di donare o riciclare se la cinghia è ancora in buone condizioni ma non più necessaria.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardante la MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore disponibili sull'imballaggio o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro e la longevità della tua MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it