

Tampon de recul AR pour AR-15/M16/308 - AR-308 MARKSMAN (3.25") Amortisseur de recul pour crosse télescopique

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Aide à réduire la fatigue à l'épaule

Conçus pour les forces de l'ordre, les sportifs et les tireurs compétitifs, ces buffers hydrauliques aident à réduire le recul tout en diminuant l'usure des pièces. Le cylindre hydraulique scellé est fabriqué en acier inoxydable 17-4 et dispose d'une tige de cylindre plaquée nickel avec un capuchon de frappe haute résistance. Le buffer hydraulique remplace facilement le buffer standard à masse et ressort. Conformes aux normes Mil-Spec et testés par l'armée américaine, ces buffers ont prouvé leur efficacité pour réduire les taux de cycle, aidant ainsi à économiser des munitions et à améliorer la précision.



Caractéristiques

- Nom: [AR-308 MARKSMAN \(3.25"\) Amortisseur de recul pour crosse télescopique](#)
- Fabricant: [KYNTEC CORPORATION](#)
- Référence: 100014777
- N° fabr.: RB5005
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 185mm
- UPC: 854476005034

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15/M16/308](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15/M16/308

Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon antirecul AR15/M16/308 de Kyntec Corporation. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de tir en réduisant le recul et l'usure des composants de l'arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et responsabilité.
- Assurezvous que le tampon antirecul est compatible avec votre modèle d'arme avant l'installation.
- Inspectez régulièrement le tampon antirecul pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Rangez le tampon antirecul dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement de Compatibilité :** Ce tampon antirecul est conçu pour des modèles spécifiques. NE PAS utiliser sur des carabines de style Armalite AR.308, car des dommages au récepteur supérieur et inférieur peuvent survenir.
- **Précaution d'Installation :** Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le tampon antirecul.
- **Limitation d'Utilisation :** Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour votre arme à feu. Utiliser le tampon en dehors de son design prévu peut entraîner des pannes ou des blessures.
- **Restriction d'Âge :** Ce produit est destiné à un usage par des adultes. Gardez hors de portée des enfants.
- **Inspection Avant Utilisation :** Vérifiez toujours le tampon antirecul pour tout dommage visible avant utilisation. En cas de dommage, ne pas utiliser le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le tampon existant de l'arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Prenez le nouveau tampon antirecul Kyntec et alignezle avec le tube de tampon.
- Insérez le tampon antirecul dans le tube de tampon jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Assurezvous que le tampon est correctement installé et n'est pas lâche.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Respectez tous les protocoles de sécurité lors de l'utilisation de l'arme à feu avec le nouveau tampon antirecul.

4. Inspection PostUtilisation :

- Après utilisation, inspectez le tampon antirecul pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le tampon selon les directives du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le tampon antirecul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le tampon antirecul AR15/M16/308, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Profitez de votre expérience de tir avec le tampon antirecul AR15/M16/308.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr