

# Guardamano MOE-SL per AR-15/M16, lunghezza carabina - MOE-SL paramano lunghezza carabina, nero

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

## Design Sottile e Leggero Sostituisce i Bulky M4 Tipo Guardamani

Il guardamano in polimero rinforzato e resistente al calore è progettato per sistemi a gas di lunghezza carabina con l'assemblaggio della mira frontale triangolare A2. Il guardamano facile da installare è un sostituto diretto per i guardamani di tipo M4 esistenti e utilizza l'anello delta e il cappuccio di ritenzione del guardamano anteriore rotondo esistenti. Il profilo sottile migliora la manipolazione dell'arma mentre la grande aletta frontale inferiore e le lunghe estensioni laterali proteggono la mano dell'operatore dall'assemblaggio della mira calda. Lo scudo termico in alluminio rivettato integrale fornisce ulteriore protezione dal calore della canna. Il guardamano versatile presenta slot M-LOK nelle posizioni delle due, sei e dieci ore, consentendo il montaggio di rotaie Picatinny MIL-STD-1913 o altri accessori a montaggio diretto.



## Caratteristiche

- Nome: [MOE-SL paramano lunghezza carabina, nero](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100015165
- N. fab.: MAG538-BLK
- Colore: Nero
- Lunghezza: 8.9
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Drop-In
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 873750001746

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 MOESL Lunghezza Carabina](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 MOESL Lunghezza Carabina

## Introduzione

Grazie per aver scelto il guardamano AR15/M16 MOESL Lunghezza Carabina di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e dettagli per l'installazione, al fine di garantire un uso sicuro ed efficace del nuovo guardamano. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi componente.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Ispezionare il guardamano per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Utilizzare solo componenti compatibili come specificato in questa guida.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il guardamano AR15/M16 MOESL Lunghezza Carabina, si prega di considerare le seguenti precauzioni di sicurezza:

- **Consapevolezza del Calore:** Il guardamano può diventare caldo durante l'uso. Consentire sempre che si raffreddi prima di maneggiarlo.
- **Installazione Corretta:** Assicurarsi che il guardamano sia installato in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'uso.
- **Compatibilità:** Questo guardamano deve essere utilizzato con un assemblaggio della mira frontale triangolare A2 e non è compatibile con altri blocchi gas.
- **Sicurezza dei Bambini:** Tenere le armi da fuoco e gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente il guardamano per usura e sostituire se necessario.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del guardamano:

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa una chiave per il delta ring se necessario.

### 2. Rimozione del Guardamano Esistente:

- Rimuovere il guardamano esistente comprimendo il delta ring e tirando il guardamano verso l'esterno.
- Staccare con attenzione il cappuccio di ritenzione del guardamano anteriore rotondo se necessario.

### 3. Installazione del Guardamano MOESL:

- Allineare il nuovo guardamano con il delta ring e l'assemblaggio della mira frontale triangolare A2.
- Spingere il guardamano in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Assicurarsi che il guardamano sia ben fissato e non si muova.

#### **4. Attacco di Accessori:**

- Utilizzare gli slot MLOK per attaccare rotaie Picatinny MILSTD1913 o altri accessori secondo necessità.
- Seguire le istruzioni specifiche per quegli accessori per garantire un attacco sicuro.

#### **5. Ispezione Finale:**

- Dopo l'installazione, controllare nuovamente che il guardamano sia fissato saldamente e che tutti gli accessori siano montati correttamente.
- Testare l'arma in un ambiente sicuro per garantire la funzionalità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

Quando si smaltisce il guardamano, si prega di seguire queste linee guida:

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali plastici e polimerici.
- Non bruciare il guardamano, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando incenerito.
- Considerare le opzioni di riciclaggio per il materiale polimerico se disponibili nella propria area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il guardamano AR15/M16 MOESL Lunghezza Carabina, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi il tuo nuovo guardamano in modo responsabile!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)