

M&P 15-22 Laufmutternschlüssel - M&P 15-22 Laufmutterschlüssel

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Werkzeug zur Laufeinpassung](#) > [Werkzeuge für Laufmuttern](#)

Die Lugs sind so gestaltet, dass sie eng anliegen und minimalen Spielraum bieten, um die Mutter vor Beschädigungen zu schützen. Die Innenseite des Schlüssels passt über die meisten standardmäßigen A1- und A2-Flash Hider sowie Yankee Hill und andere. Die Außenseite des Schlüssels passt gut in die Standard-Handschutzschale. Es gibt zwei Schlüssel-Flächen für einen 15/16 Zoll Maulschlüssel oder eine Gabelschlüssel, falls du einen Drehmomentschlüssel verwenden möchtest. Dies ist die professionelle/Gunsmith-Version des Barrel Nut Wrench für die Smith & Wesson M&P 15-22. Du kannst viele Jahre problemlosen Einsatz von diesem Barrel Nut Wrench erwarten. Dieser Schlüssel passt über die meisten standardmäßigen Durchmesser von Mündungsgeräten, wie den A2 Birdcage, aber die Barrel Nut und der Handguard-Endkappe passen nicht. Daher musst du das Mündungsgerät entfernen, um die Barrel Nut und den Lauf zu demontieren. Einfache, schrittweise Anleitungen sind enthalten. Aus dem hochwertigsten U.S. Aluminium gefertigt, das verfügbar ist. Entworfen, entwickelt und hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [M&P 15-22 Laufmutterschlüssel](#)
- Hersteller: [TACTICOOL22](#)
- Artikel-Nr.: 100015709
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 592046792358

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TACTICOOL22 M&P 1522 Barrel Nut Wrench Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

TACTICOOL22 M&P 1522 Barrel Nut Wrench Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den TACTICOOL22 M&P 1522 Barrel Nut Wrench gewählt hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, dir zu helfen, Laufmuttern an deinem Smith & Wesson M&P 1522 sicher und effektiv zu installieren und zu entfernen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und die Sicherheitsstandards gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Überprüfe den Schlüssel stets auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende den Schlüssel in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehörteilen und Werkzeugen für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Schlüssel verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Schlüssel verwendest.
- Wende beim Benutzen des Schlüssels keine übermäßige Kraft an, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, wenn du den Schlüssel verwendest.
- Wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor du das Werkzeug verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des M&P 1522 Barrel Nut Wrench, eines 15/16 Zoll Maulschlüssels oder Gabelschlüssels sowie eines Drehmomentschlüssels, falls erforderlich.

2. Verwendung des Schlüssels

- Positioniere den Schlüssel über der Laufmutter und stelle sicher, dass die Lugs eng anliegen.
- Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, befestige ihn an den beiden SchlüsselFlächen des Schlüssels.
- Wende das Drehmoment gemäß dem Handbuch deiner Feuerwaffe für die ordnungsgemäße Installation oder Entfernung der Laufmutter an.
- Wenn du Widerstand spürst, übe keinen Druck auf den Schlüssel aus. Überprüfe stattdessen auf Hindernisse oder Fehlstellungen.

3. Entfernen des Mündungsgeräts

- Bevor du die Laufmutter entfernen kannst, musst du zunächst das Mündungsgerät abnehmen.
- Verwende den Schlüssel, um das Mündungsgerät vorsichtig zu lösen.
- Sobald das Mündungsgerät entfernt ist, kannst du die Laufmutter mit dem Schlüssel abnehmen.

4. Nach der Verwendung

- Reinige den Schlüssel nach der Verwendung, um die Lebensdauer zu gewährleisten.
- Bewahre den Schlüssel an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schlüssel gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn der Schlüssel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum TACTICOOL22 M&P 1522 Barrel Nut Wrench konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines TACTICOOL22 M&P 1522 Barrel Nut Wrench gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de