

Garde-mains MOE-SL mi-longs pour AR-15/M4 - MOE-SL garde-main M-LOK longueur intermédiaire pour AR-15 noir

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main MOE SL pour les armes AR-15/M4 avec système de gaz de longueur intermédiaire et viseur A2* offre une flexibilité modulaire grâce à des emplacements d'accessoires M-LOK™ dans un design léger, élégant et économique. Conçu pour la polyvalence, les emplacements M-LOK aux positions deux, six et dix heures permettent de fixer des sections de rail Picatinny et d'autres accessoires pour monter des lumières tactiques, des sangles, des poignées, etc. Sa construction en polymère renforcé et résistant à la chaleur offre durabilité sans le poids et le coût d'un garde-main en aluminium. Une grande extension avant et une lèvre inférieure protègent l'utilisateur du bloc de gaz de la vue avant chaude et maximisent la longueur utilisable du garde-main. CARACTÉRISTIQUES Design étroit remplace les garde-mains en plastique d'origine en deux pièces de longueur intermédiaire Facile à installer en utilisant l'anneau delta existant et le capuchon de maintien de garde-main avant ROND avec l'assemblage de viseur avant A2* Emplacements aux positions deux, six et dix heures pour monter des accessoires M-LOK à fixation directe ou des sections de rail Picatinny M-LOK 1913 Construction en polymère renforcé et résistant à la chaleur Écran de chaleur en aluminium riveté intégré Lèvre avant et longues extensions latérales protègent la main de l'assemblage de visée chaude



Caractéristiques

- Nom: [MOE-SL garde-main M-LOK longueur intermédiaire pour AR-15 noir](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100018025
- N° fabr.: MAG551-BLK
- Couleur: Noir
- Longueur: 10.9
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 840815101390

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain MOESL MidLength AR15/M4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain MOESL MidLength AR15/M4

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MOESL MidLength AR15/M4 de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme AR15/M4 avant d'installer le gardemain.
- Suivez toujours les directives du fabricant et les instructions de sécurité pour l'arme à feu.
- Gardez le gardemain et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le gardemain pour déceler tout signe de dommage ou d'usure.
- Si vous remarquez des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié ou le fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le gardemain est conçu pour être utilisé avec des armes AR15/M4 dotées d'un système de gaz de longueur intermédiaire et d'un viseur A2. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les accessoires montés.
- Évitez de placer vos mains près de l'assemblage du bloc de gaz pendant et après le tir, car cela peut devenir extrêmement chaud.
- Utilisez uniquement des accessoires MLOK compatibles et suivez les instructions du fabricant pour leur fixation.
- Assurez-vous que la lèvre avant et la lèvre inférieure du gardemain sont correctement sécurisées pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque vous tirez avec votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé ou des pinces pour le retrait de l'anneau delta.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Retirez les gardemains d'origine en desserrant l'anneau delta et en glissant les gardemains.
- Alignez le gardemain MOE SL avec l'anneau delta et le capuchon de maintien du gardemain avant.
- Glissez le gardemain en position, en vous assurant qu'il s'adapte correctement contre l'assemblage du viseur avant.
- Reserrez l'anneau delta pour maintenir le gardemain en place.

3. Montage des Accessoires

- Identifiez les emplacements MLOK aux positions deux, six et dix heures.
- Fixez les accessoires MLOK ou les sections de rail Picatinny selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien serrés et sécurisés avant utilisation.

4. Vérification PostInstallation

- Inspectez le gardemain pour vous assurer qu'il est fermement fixé et qu'il n'y a pas de composants desserrés.
- Testez la fonctionnalité des accessoires montés pour confirmer qu'ils sont sécurisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le gardemain et tous les matériaux d'emballage associés conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du gardemain MOESL MidLength AR15/M4. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr