

Garde-mains MOE-SL mi-longs pour AR-15/M4 - MOE-SL garde-main M-LOK mi-long pour AR-15 gris

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main MOE SL pour les armes AR-15/M4 avec système de gaz de longueur intermédiaire et viseur A2* offre une flexibilité modulaire grâce à des emplacements d'accessoires M-LOK™ dans un design léger, élégant et économique. Conçu pour la polyvalence, les emplacements M-LOK aux positions deux, six et dix heures permettent de fixer des sections de rail Picatinny et d'autres accessoires pour monter des lumières tactiques, des sangles, des poignées, etc. Sa construction en polymère renforcé et résistant à la chaleur offre durabilité sans le poids et le coût d'un garde-main en aluminium. Une grande extension avant et une lèvre inférieure protègent l'utilisateur du bloc de gaz de la vue avant chaude et maximisent la longueur utilisable du garde-main. CARACTÉRISTIQUES Design étroit remplace les garde-mains en plastique d'origine en deux pièces de longueur intermédiaire Facile à installer en utilisant l'anneau delta existant et le capuchon de maintien de garde-main avant ROND avec l'assemblage de viseur avant A2* Emplacements aux positions deux, six et dix heures pour monter des accessoires M-LOK à fixation directe ou des sections de rail Picatinny M-LOK 1913 Construction en polymère renforcé et résistant à la chaleur Écran de chaleur en aluminium riveté intégré Lèvre avant et longues extensions latérales protègent la main de l'assemblage de visée chaude



Caractéristiques

- Nom: [MOE-SL garde-main M-LOK mi-long pour AR-15 gris](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100018028
- N° fabr.: MAG551-GRY
- Couleur: Gris
- Longueur: 10.9
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 840815101413

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les GardeMains MOE SL MIDLENGTH AR15/M4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les GardeMains MOE SL MIDLNGTH AR15/M4

Introduction

Merci d'avoir choisi les GardeMains MOE SL MIDLENGTH pour AR15/M4 de Magpul. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de votre gardemain. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le gardemain est compatible avec votre arme AR15/M4 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles MLOK comme spécifié dans les directives du produit.
- Gardez toutes les armes à feu et accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain s'il présente des signes de dommage ou si l'installation n'est pas sécurisée.
- Évitez de toucher l'assemblage du bloc de gaz de la vue avant, car il peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- Assurezvous que tous les accessoires sont solidement fixés pour éviter qu'ils ne se détachent pendant l'utilisation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids du gardemain lors de l'attachement d'accessoires.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Retirer les GardeMains Existants** : Utilisez l'anneau delta existant et le capuchon de maintien de gardemain avant ROND avec l'assemblage de viseur avant A2 pour retirer les gardemains d'origine.
- Positionner le GardeMain MOE SL** : Alignez le gardemain avec le canon et le système de gaz de l'arme.
- Sécuriser le GardeMain** : Appuyez fermement sur le gardemain jusqu'à ce qu'il se verrouille sur l'anneau delta.
- Vérifier l'Installation** : Assurezvous que le gardemain est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Utilisez les emplacements MLOK aux positions deux, six et dix heures pour monter des accessoires.
- Fixez les accessoires selon les instructions du fabricant pour garantir un ajustement et une sécurité appropriés.
- Vérifiez régulièrement le serrage de tous les accessoires montés avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du gardemain conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le gardemain dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé.

- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de vos GardeMains MOE SL MIDLENGTH AR15/M4, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr