

Bloc de gaz réglable à pince pour AR-15 - AR-15 Bloc de gaz réglable à pince 5/8 inox

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels.

Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 Bloc de gaz réglable à pince 5/8 inox](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 100020568
- N° fabr.: SABO-DI-625CS
- Diamètre intérieur: .625
- Matériau: Stainless Steel
- Style: Réglable,Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 93mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846018

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable Clamp On AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable Clamp On AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu et d'équipements connexes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage au bloc de gaz et aux composants associés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Précautions d'installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Utilisez les outils appropriés comme spécifié dans les instructions d'installation.

• Sécurité opérationnelle :

- Ne dépassez pas les réglages de gaz recommandés, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages.
- Surveillez le bloc de gaz pour tout bruit ou problème de performance inhabituel pendant l'utilisation.

• Entretien :

- Nettoyez régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de carbone et garantir des performances optimales.
- Inspectez la vis de réglage pour des signes d'érosion et assurezvous qu'elle fonctionne en douceur.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez les outils nécessaires : (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" et (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16".
- Assurezvous que le diamètre du canon est compatible avec le bloc de gaz (.625").

2. Étapes d'installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Retirez tout bloc de gaz existant, si applicable.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en veillant à un bon alignement.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis à tête hexagonale fournies, en les serrant uniformément pour éviter un désalignement.

- Insérez le tube de gaz et sécurisezle avec les goupilles fournies.

3. Réglage :

- Localisez la vis de réglage du gaz à l'avant du bloc.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins spécifiques, en veillant à ne pas dépasser les réglages recommandés.
- Testez l'ajustement dans un environnement sûr avant une utilisation régulière.

4. Postinstallation :

- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Surveillez toute fuite ou opération inhabituelle lors de l'utilisation initiale.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre bloc de gaz ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr