

# Détente tactique pour G42 - noire

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Le TAC Trigger d'Overwatch Precision est un remplacement direct à face plate pour votre déclencheur OEM. Chaque chaussure de déclencheur et onglet de sécurité est usiné aux États-Unis à partir d'un alliage d'aluminium 7075-T6, et fixé à une barre de déclenchement OEM Gen 3 plaquée NP3 par des goupilles à ressort en acier inoxydable 316. La chaussure de déclencheur et l'onglet de sécurité sont tous deux anodisés en dur de type III selon la norme MIL-A-8625. Le petit crochet d'indexation garantit un placement constant du doigt sur la détente, et la large face plate du déclencheur permet une pression arrière droite et auto-correctrice unique. La face plate réduit la portée du déclencheur de 0,24", ce qui en fait une option idéale pour les tireurs de petite taille. Le pré-déplacement a été réduit autant que possible sans compromettre les caractéristiques de sécurité de l'arme à feu, résultant en un bris net et précis, et une réduction du surdéplacement. Le plaquage NP3 de Robar offre une résistance à la corrosion pratiquement imperméable et un fonctionnement lisse, sans granules. Notez que le poids de la traction du déclencheur ne change pas par rapport au poids d'usine avec l'utilisation de ce déclencheur seul.



## Caractéristiques

- Nom: [Détente tactique pour G42 - noire](#)
- Fabricant: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Référence: 100020734
- N° fabr.: 27322
- Finition: Aluminum
- Modèle: 42
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.025kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 72mm
- Longueur d'expédition: 105mm
- UPC: 815854020292

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination appropriées du produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que la détente est compatible avec votre Glock 42 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez la détente et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre détente pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez ni n'altérez la détente de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Portez des lunettes de protection lors de la manipulation des armes à feu et de l'installation des composants.
- Assurezvous d'être dans un environnement sûr, exempt de distractions, lors de la manipulation de la détente.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve à proximité lors du test de la détente.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires à l'installation (par exemple, un outil de poinçonnage, un marteau).

### 2. Étapes d'Installation :

- Retirez la détente OEM du Glock 42 en suivant les instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le onglet de sécurité de la détente OEM.
- Fixez la chaussure de déclencheur Overwatch Precision TAC à la barre de déclenchement OEM Gen 3 plaquée NP3 à l'aide des goupilles à ressort en acier inoxydable 316 fournies.
- Assurezvous que l'onglet de sécurité est solidement fixé à la chaussure de la détente.
- Réinstallez l'ensemble de la détente dans le Glock 42, en vous assurant que tous les composants sont correctement en place et sécurisés.

### 3. Test :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.
- Assurez-vous que le poids de traction de la détente reste conforme aux spécifications d'usine.
- Testez la détente dans un environnement contrôlé, en vous assurant qu'elle fonctionne de manière sûre et efficace.

#### 4. Entretien :

- Nettoyez et inspectez régulièrement la détente pour tout signe d'usure ou de corrosion.
- Appliquez les lubrifiants appropriés comme recommandé par le fabricant de l'arme à feu.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez la détente et tous les composants associés conformément aux règlements locaux.
- Ne jetez pas la détente avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site officiel.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à garantir l'utilisation sûre du TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)