

Grilletto tattico - GRILLO TATTICO PER G42 - NERO

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

Il grilletto TAC di Overwatch Precision è un grilletto piatto, progettato per essere un sostituto diretto del grilletto OEM. Ogni scarpetta del grilletto e la linguetta di sicurezza sono fresate negli Stati Uniti in lega di alluminio 7075-T6, e fissate a una barra del grilletto OEM Gen 3 placcata NP3 tramite perni a molla in acciaio inossidabile 316. La scarpetta del grilletto e la linguetta di sicurezza sono entrambe anodizzate con trattamento di tipo III secondo lo standard MIL-A-8625. L'uncino di indicizzazione piccolo assicura una posizione costante del dito sul grilletto, e la superficie ampia e piatta del grilletto consente una pressione dritta e autocorrettiva. La superficie piatta riduce la corsa del grilletto di 0,24", rendendo questa un'opzione ideale per tiratori di statura più piccola. Il pre-viaggio è stato ridotto il più possibile senza compromettere le caratteristiche di sicurezza dell'arma, risultando in una rottura pulita e netta, e riducendo il retroviaggio. La placcatura NP3 di Robar offre una resistenza alla corrosione praticamente impermeabile e un funzionamento fluido e privo di sabbia. Si noti che il peso del grilletto non cambia rispetto al peso di fabbrica con l'uso di questo grilletto da solo.



Caratteristiche

- Nome: [GRILLO TATTICO PER G42 - NERO](#)
- Produttore: [OVERWATCH PRECISION](#)
- N. prodotto: 100020734
- N. fab.: 27322
- Finitura: Alluminio
- Modello: 42
- Tipo: Drop-In
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.025kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 72mm
- Lunghezza di spedizione: 105mm
- UPC: 815854020292

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni riguardanti l'uso corretto, l'installazione e lo smaltimento del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia compatibile con il tuo Glock 42 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il grilletto e l'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo, poiché potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Utilizza occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco e installi componenti.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro, privo di distrazioni, quando maneggi il grilletto.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia nelle vicinanze quando testi il grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es., attrezzo per punzonatura, martello).

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il grilletto OEM dal Glock 42 seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con attenzione la linguetta di sicurezza del grilletto dal grilletto OEM.
- Attacca la scarpetta del grilletto Overwatch Precision TAC alla barra del grilletto OEM Gen 3 placcata NP3 utilizzando i perni a molla in acciaio inossidabile 316 forniti.
- Assicurati che la linguetta di sicurezza del grilletto sia fissata saldamente alla scarpetta del grilletto.
- Rimonta l'assemblaggio del grilletto nel Glock 42, assicurandoti che tutti i componenti siano correttamente posizionati e fissati.

3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento.
- Assicurati che il peso del grilletto rimanga coerente con le specifiche di fabbrica.

- Testa il grilletto in un ambiente controllato, assicurandoti che funzioni in modo sicuro ed efficace.

4. Manutenzione:

- Pulisci e ispeziona regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o corrosione.
- Applica lubrificanti appropriati come raccomandato dal produttore dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e tutti i componenti associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, contribuisce a garantire un uso sicuro del TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it