

# Ressort en fil tressé SUPER 42 et tampon H1 - Ressort en fil tressé SUPER 42 et tampon de recul H1

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Le ressort Geissele Super 42 a été conçu pour améliorer le fonctionnement et la fiabilité de votre fusil de type AR-15. Son design unique utilise trois brins de fil indépendants, tout comme la mitrailleuse allemande MG42. Ce concept agit comme un amortisseur harmonique et un absorbeur d'énergie en permettant aux ressorts de fléchir séparément les uns des autres. Ce fléchissement aide à dissiper l'excès d'énergie, ce qui réduit le risque de défaillance du ressort et contribue à rendre votre AR-15 plus fiable. Le tampon inclus est de poids H1. Le ressort Super 42 et le tampon Geissele sont conçus pour fonctionner ensemble en tant qu'ensemble ; le ressort ne s'adaptera pas à un tampon standard. S'il est installé avec un tampon standard, cela peut endommager le fusil ou l'extension du récepteur.



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort en fil tressé SUPER 42 et tampon de recul H1](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100020750
- N° fabr.: 05-495
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.2kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 284mm
- UPC: 854014005908

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit dans votre fusil de type AR15. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que tous les composants de votre arme à feu sont compatibles avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Conservez le ressort Super 42 et le tampon H1 dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Si vous soupçonnez des dommages ou un dysfonctionnement, ne pas utiliser l'arme à feu jusqu'à ce qu'elle ait été inspectée par un armurier qualifié.
- Gardez ce manuel à portée de main pour référence future.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le ressort Super 42 est conçu spécifiquement pour être utilisé avec le tampon H1 de Geissele. N'essayez pas d'utiliser ce ressort avec un tampon standard, car cela peut endommager votre fusil ou l'extension du récepteur.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et que la chambre est vide avant de commencer l'installation.
- Portez une protection oculaire appropriée pendant l'installation et l'utilisation.
- Ne dépassiez pas les poids ou spécifications recommandés pour votre fusil de type AR15.
- Si vous ressentez un comportement inhabituel de votre arme à feu après l'installation, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Soyez conscient qu'une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que votre fusil de type AR15 est déchargé et que la chambre est vide.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié.

### 2. Installation du ressort Super 42 et du tampon H1

- Retirez le tampon et le ressort existants de l'extension du récepteur.
- Insérez soigneusement le tampon H1 de Geissele dans l'extension du récepteur.
- Ensuite, prenez le ressort Super 42 et positionnezle sur le tampon H1. Assurezvous que le ressort est bien en place.
- Vérifiez que l'installation est sécurisée et qu'il n'y a pas d'obstructions.

### 3. Vérifications postinstallation

- Faites manuellement fonctionner l'action pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Vérifiez s'il y a des bruits ou des résistances inhabituels pendant le fonctionnement.

- Une fois que vous êtes satisfait de l'installation, procédez au chargement et à l'utilisation de l'arme à feu conformément aux procédures opérationnelles standard.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez tout ancien ressort ou tampon conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort Super 42 et le tampon H1 dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage ou les options d'élimination des déchets dangereux dans votre région.
- Assurez-vous que tous les composants sont complètement retirés de votre arme à feu avant l'élimination.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client. Il est essentiel d'avoir un point de contact fiable pour les questions de sécurité et le soutien.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1 !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)