

Ensemble plongeur d'extracteur pour GLOCK® GEN 3 - Ensemble de plongeur d'extracteur pour GLOCK® GEN 3

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Pistons Extracteur](#)

L'assemblage de plongeur d'extracteur de Shadow Gunworks est exactement ce qu'il te faut pour remplacer les pièces usées de ton Glock Gen 3. Le kit comprend : un plongeur dépressé d'extracteur en acier 4140 traité au nitrage, un ressort dépressé d'extracteur en acier inoxydable 302, et un roulement à ressort en nylon 6. Compatible avec les Glock 17, 19, 26, 34.



Caractéristiques

- Nom: [Ensemble de plongeur d'extracteur pour GLOCK® GEN 3](#)
- Fabricant: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Référence: 100024237
- N° fabr.: SGK-1008
- Modèle: 19,26,34,17
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 853687007714

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Plongeur d'Extracteur pour Glock® Gen 3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Plongeur d'Extracteur pour Glock® Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de plongeur d'extracteur Shadow Gunworks pour votre Glock® Gen 3. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle spécifique de Glock® (17, 19, 26 ou 34).
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'armes à feu avec soin et responsabilité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure et les dommages avant utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection et des gants, lors de la manipulation ou de l'installation de l'assemblage de plongeur d'extracteur.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou travail d'entretien.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager l'arme à feu ou le produit.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, ce qui pourrait affecter ses performances ou sa sécurité.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement installés et fonctionnent avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un petit marteau.

2. Retrait de l'Ancien Assemblage de Plongeur d'Extracteur :

- Démontez votre Glock® selon les instructions du fabricant.
- Localisez l'ancien assemblage de plongeur d'extracteur.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement l'ancien plongeur dépressé d'extracteur et le ressort.

3. Installation du Nouvel Assemblage de Plongeur d'Extracteur :

- Prenez le nouveau plongeur dépressé d'extracteur en acier 4140 traité au nitrure et le ressort dépressé d'extracteur en acier inoxydable 302 du kit.
- Insérez le nouveau plongeur dépressé d'extracteur dans l'espace désigné.

- Suivez avec le ressort dépressé d'extracteur, en vous assurant qu'il est bien en place.

4. Résassemblage de l'Arme à Feu :

- Résassembliez soigneusement votre Glock® selon les instructions du fabricant.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

5. Inspection Finale :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tous les composants sont sécurisés et fonctionnent comme prévu.

Directives d'Utilisation

- Après l'installation, testez l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement l'assemblage de plongeur d'extracteur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les anciennes pièces ou celles qui ne sont plus utilisées conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez votre service local de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances de l'assemblage de plongeur d'extracteur Shadow Gunworks, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné fourni avec l'emballage ou la documentation de votre produit.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir l'utilisation sûre de votre assemblage de plongeur d'extracteur Shadow Gunworks pour Glock® Gen 3. Respecter ces directives vous aidera à maintenir la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr