

MFR XS Guardamano free-float M-LOK - MFR XS handguard free-float in alluminio 10" nero

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Facile da Gestire e Ampio Spazio per Accessori

Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense combina il popolare sistema di attacco accessori M-LOK con un'eccellente riduzione del peso, oltre a un raffreddamento e un'ergonomia superiori. Daniel Defense utilizza un sistema di fissaggio unico che consente di collegare il MFR XS a un dado del barile standard AR-15, contribuendo a mantenere al minimo il diametro esterno di questo handguard, rendendolo facile da afferrare e aiutandoti a controllare il tuo fucile. Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense offre sette file di punti di attacco M-LOK sui lati e sul fondo, insieme a un rail superiore MIL-STD 1913 Picatinny senza interruzioni. Integrati sia nei rail laterali sinistro che destro ci sono punti di attacco per slitta QD pushbutton ambidestri. Realizzato in alluminio 6061 T6 con finitura anodizzata di tipo III, viti di specifica militare di grado 8. Tasselli anti-rotazione per mantenere il handguard allineato con il ricevitore. Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense può essere utilizzato con un blocco gas low-profile fissato su sistemi a gas per pistole, carabine, lunghezza media o lunghezza fucile.



Caratteristiche

- Nome: [MFR XS handguard free-float in alluminio 10" nero](#)
- Produttore: [DANIEL DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100024354
- N. fab.: 01-107-09348
- Colore: Nero
- Lunghezza: 10
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 99mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 361mm
- UPC: 815604019781

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard MFR XS Free Float MLOK di Daniel Defense. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo handguard. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il handguard in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- Protezione degli Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto nell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento ai punti di contatto forniti dal tuo rivenditore.
- Allerta Rapida:** Monitora il sistema Safety Gate per eventuali allerta rapide riguardanti prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurati che il handguard sia installato correttamente secondo le istruzioni.
- Non tentare di modificare o alterare il handguard in alcun modo.

• Precauzioni per l'Uso:

- Utilizza sempre il handguard con dadi del barile AR15 compatibili.
- Evita di utilizzare il handguard con componenti danneggiati o usurati.
- Controlla regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che il handguard sia sicuro prima di utilizzare l'arma.

• Precauzioni di Maneggio:

- Maneggia l'arma con cura, assicurandoti che sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Indossa un equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: avrai bisogno di una chiave per dado del barile AR15 standard e dei fasteners appropriati.
- Rimuovi il handguard esistente dalla tua arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il handguard MFR XS con il dado del barile e fallo scorrere in posizione.

- Fissa il handguard utilizzando i fasteners di specifica militare di grado 8 forniti.
- Assicurati che le linguette antirottazione siano correttamente allineate con il ricevitore.
- Controlla l'allineamento e la sicurezza del handguard prima di procedere.

2. Uso:

- Attacca accessori utilizzando i punti di attacco MLOK, assicurandoti che siano fissati correttamente.
- Utilizza i punti di attacco per slitta QD pushbutton ambidestri per gli attacchi delle cinghie.
- Mantieni una presa adeguata sul handguard mentre punti e spari.
- Assicurati che la tua posizione di tiro sia stabile e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il handguard in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il handguard nei rifiuti domestici normali.
- Se il handguard è danneggiato oltre la riparazione, contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Handguard MFR XS Free Float MLOK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e istruzioni sulla sicurezza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso del tuo Handguard MFR XS Free Float MLOK. Buona esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it