

Tampon de recul AR-15 H2 double tungstène - Tampon de recul H2 double tungstène pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Remplacement d'usine Luth-AR Double Tungsten H2 Buffer. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Tampon de recul H2 double tungstène pour AR-15](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028019
- N° fabr.: CS-T2
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 859819007218

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER de LuthAR. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil AR15 tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils AR15 standard.
- Vérifiez régulièrement l'état du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le tampon d'une manière non autorisée.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le tampon.
- Ne l'utilisez pas si le tampon présente des fissures ou d'autres dommages visibles.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Installation :

- Retirez le tampon existant de votre fusil AR15.
- Insérez le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER dans le tube de votre fusil.
- Assurezvous que le tampon est correctement positionné et sécurisé.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du fusil après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Soyez conscient de la réactivité de votre fusil et ajustez votre technique de tir en conséquence.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour vous débarrasser du produit de manière appropriée.
- Si nécessaire, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web officiel.

En suivant ce guide, vous contribuez à votre sécurité et à celle des autres. Merci d'utiliser le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER de LuthAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr