

Ressort du cache du port d'éjection AR-15 - Ressort de cache-poussière AR-15

[Home](#)

Ressort de couvercle d'éjection de remplacement d'usine Luth-AR. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de cache-poussière AR-15](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028059
- N° fabr.: UR05
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859819007843

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Couvercle d'Éjection AR15 LuthAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Couvercle d'Éjection AR15 LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Couvercle d'Éjection LuthAR pour votre fusil AR15. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre ressort et remplacez-le si nécessaire.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Si vous constatez un défaut ou un dommage, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurez-vous que le ressort est correctement installé avant d'utiliser votre fusil.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Ne tentez pas d'altérer ou de modifier le ressort de quelque manière que ce soit.
- Testez toujours le fonctionnement du couvercle d'éjection après l'installation du ressort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez les outils nécessaires : tournevis, pinces, etc.

2. Installation du Ressort

- Retirez le couvercle d'éjection existant en dévissant les vis.
- Retirez l'ancien ressort si présent.
- Insérez le nouveau ressort LuthAR dans le logement prévu.
- Replacez le couvercle d'éjection et serrez les vis pour sécuriser le tout.

3. Vérification du Fonctionnement

- Après l'installation, vérifiez que le couvercle d'éjection s'ouvre et se ferme correctement.
- Effectuez un test de fonctionnement en simulant le tir (sans munitions) pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort dans des déchets non recyclables.
- Consultez les règles locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant le ressort de couvercle d'éjection, veuillez vous référer à l'étiquette du produit ou à la documentation fournie pour les informations de contact du fabricant.

Conclusion

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du Ressort de Couvercle d'Éjection LuthAR. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via les plateformes officielles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr