

Ressort pour forward assist AR-15 - Ressort d'aide à la mise en batterie AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Levier de Chambrage](#)

Ressort de remplacement d'origine Luth-AR pour le Forward Assist. S'adapte aux fusils AR-15 standards.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'aide à la mise en batterie AR-15](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028061
- N° fabr.: UR-07
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859819007867

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations en matière de sécurité des produits de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Toujours manipuler le produit avec précaution.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si nécessaire.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de manipuler le ressort.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié et une pince.

2. Installation :

- Retirez le couvercle du Forward Assist en dévissant les vis.
- Retirez l'ancien ressort si nécessaire.
- Insérez le nouveau ressort LuthAR dans le mécanisme du Forward Assist.
- Remettez le couvercle et vissez-le en place.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme du Forward Assist pour vous assurer qu'il fonctionne correctement après l'installation.
- Ne pas utiliser l'AR15 si le ressort ne fonctionne pas correctement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le ressort à la poubelle. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de LuthAR. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité des produits.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de votre ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr