

# Fermo del carrello migliorato per GLOCK® Gen 5 - VICKERS TACTICAL Arresto del carrello per Glock® Gen 5

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Vickers Tactical® presenta il miglior fermo slitta ambidestro per pistole Glock® Gen 5. Hai difficoltà a eseguire ricariche rapide con il fermo slitta OEM? I fermi slitta in stile 'esteso' bloccano la slitta troppo presto? Prova il VTSS-003 Gen 5 Ambidextrous Slide Stop e non voltarti mai indietro. Test approfonditi hanno creato una forma che consente un bloccaggio e un rilascio della slitta positivi, in TUTTE le condizioni, specialmente con i guanti. I combattimenti a fuoco non perdonano, perché rischiare un errore durante una ricarica quando le conseguenze sono chiare? Precisione stampata e formata in acciaio cromomolibdeno 4130, poi trattata termicamente proprio come il pezzo OE. Rifinito con un resistente rivestimento duro per anni di servizio. Raccomandiamo l'installazione da parte di un armaiolo professionista. Si adatta ai modelli Glock® Gen 5 rilasciati fino ad oggi: G17, G19, G19X, G26, G34. Pad del pollice rimodellato con profonde scanalature per un facile rilascio e bloccaggio della slitta anche con i guanti. Precisione stampata in acciaio cromomolibdeno 4130, trattata termicamente con finitura nera opaca. Si adatta a tutte le pistole Glock™ Gen 5 rilasciate fino ad oggi: G17, G19, G19X, G26, G34.



## Caratteristiche

- Nome: [VICKERS TACTICAL Arresto del carrello per Glock® Gen 5](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100032504
- N. fab.: VTSS-003
- Calibro: 9 mm (.355-.356)
- Finitura: Nero
- Modello: 17,19,19X,26,34,Gen 5
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 955729100374

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Slitta Ambidestro VTSS003 Gen 5](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Slitta Ambidestro VTSS003 Gen 5

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo Slitta Ambidestro VTSS003 Gen 5 di Vickers Tactical® per la tua pistola Glock® Gen 5. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la facilità d'uso della tua arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con modelli Glock® Gen 5 specificati: G17, G19, G19X, G26, G34.
- Controlla sempre che la pistola sia scarica prima di installare o maneggiare il fermo slitta.
- Non utilizzare il fermo slitta se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza guanti protettivi durante l'installazione e l'uso per migliorare la presa e la protezione.
- Non forzare mai il fermo slitta durante l'installazione o l'uso.
- Evita di utilizzare il fermo slitta in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità, come temperature molto elevate o basse.
- Assicurati che il fermo slitta sia correttamente installato prima di utilizzare la pistola.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, pin punch, ecc.).

### 2. Installazione:

- Rimuovi il fermo slitta OEM dalla tua Glock® Gen 5 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il VTSS003 nel punto designato.
- Assicurati che il fermo slitta sia allineato correttamente e inseriscilo con attenzione.
- Fissa il fermo slitta in posizione utilizzando gli strumenti appropriati, senza forzare.

### 3. Uso:

- Testa il bloccaggio e il rilascio della slitta per assicurarti che funzioni correttamente.
- Esegui delle prove di ricarica per familiarizzare con il nuovo fermo slitta.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi l'uso e verifica l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il fermo slitta in rifiuti indifferenziati.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo professionista. Assicurati di avere il numero di modello e i dettagli del prodotto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida e precauzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Fermo Slitta Ambidestro VTSS003 Gen 5. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)