

Follower per tubo caricatore 12-GAUGE a basso attrito e ad alta visibilità - Follower per fucile 12 GAUGE a basso attrito ad alta visibilità - rosso

[Home](#)

Verifica chiaro con vista e tatto

Il follower per fucile a pompa da 12 gauge Low-Drag High-Visibility 12GSF di Phase 5 è un componente di aggiornamento generico che favorisce un'alimentazione affidabile e fluida senza inceppamenti in molti caricatori e tubi di estensione per fucili a pompa da 12 gauge. È lavorato con precisione da barre di alluminio extra duro 7075 T6 (circa l'80% più resistente rispetto alla lega standard 6061) per una superficie liscia e priva di bave. La finitura anodizzata di colore rosso, verde o blu brillante, con scritte bianche e centro aperto, ti aiuta a identificare rapidamente visivamente o al tatto che il caricoatore è vuoto. Aiuta a identificare rapidamente che il caricoatore è vuoto. Alluminio lavorato per durata e funzionamento fluido. Sostituzione facile per il follower di fabbrica su molti fucili a pompa da 12 gauge (vedi nota Gun Tech qui sotto). Disponibile in 3 colori accattivanti. Il follower Low-Drag High-Visibility si adatta alla maggior parte dei tubi del caricoatore e dei tubi di estensione per fucili a pompa da 12 gauge di fabbrica che NON hanno dimples di ritenzione molla/follower. Se il tuo tubo ha dimples, dovrai rimuoverli o sostituire il tubo del caricoatore per installare il 12GSF. Il follower Low-Drag High-Visibility 12GSF di Phase 5 è un aggiornamento rapido e semplice che migliora la sicurezza e l'affidabilità del tuo fucile a pompa da 12 gauge. Nota Gun Tech™ di Brownells: il 12GSF è noto per adattarsi ai seguenti fucili a pompa popolari: Benelli M2 e M4, Mossberg 500 e 930, Remington 870, 1100 e 11-87, Keltec KSG (ne servono due), Stoeger M3000. Non si adatta ai modelli Benelli Nova/SuperNova/Vinci/Super Vinci, Browning BPS e A5, CZ 612 e 712, FN SLP, Franchi 912 VarioMax, Winchester SX2 e SX3.



Caratteristiche

- Nome: [Follower per fucile 12 GAUGE a basso attrito ad alta visibilità - rosso](#)
- Produttore: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- N. prodotto: 100036032
- N. fab.: 12GSF-RED
- Calibro: Calibro 12
- Peso della spedizione: 0.031kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 813318023391

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Follower per Fucile a Pompa da 12 Gauge LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Follower per Fucile a Pompa da 12 Gauge LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il follower per fucile a pompa da 12 gauge LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la sicurezza del vostro fucile a pompa. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il follower.
- Non utilizzare il follower se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del tuo fucile a pompa.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il follower LowDrag HighVisibility 12GSF su fucili compatibili, come indicato nelle specifiche.
- Verifica che il caricatore sia vuoto prima di installare il follower.
- Non tentare di modificare il follower o il fucile in modo non autorizzato.
- Se il tuo tubo del caricatore ha dimples di ritenzione molla/follower, rimuovili o sostituisci il tubo prima dell'installazione.
- Non utilizzare il follower in fucili a pompa non compatibili per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica Compatibilità:** Assicurati che il tuo fucile a pompa sia compatibile con il follower 12GSF. Controlla la lista di fucili compatibili fornita.
2. **Scarica il Fucile:** Prima di qualsiasi operazione, assicurati che il fucile sia completamente scarico.
3. **Rimuovi il Follower di Fabbrica:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il follower originale dal caricatore.
4. **Installa il Follower 12GSF:**
 - Inserisci il follower LowDrag HighVisibility 12GSF nel caricatore seguendo le indicazioni specifiche del tuo fucile.
5. **Verifica il Funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, verifica che il follower funzioni correttamente e che non ci siano inceppamenti nel caricatore.
6. **Test di Sicurezza:** Effettua un test di sicurezza per assicurarti che il fucile funzioni in modo fluido con il nuovo follower.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il follower e qualsiasi materiale di imballaggio secondo le normative locali riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il follower in fiamme o in acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del follower LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it