

Montage optique déporté - Plaque optique #11, hauteur élevée (1,9-2,2 pouces)

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



Caractéristiques

- Nom: [Plaque optique #11, hauteur élevée \(1,9-2,2 pouces\)](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 100040231
- N° fabr.: OOM-P11
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 601557939753

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant un montage modulaire de votre viseur point rouge. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Vérifiez régulièrement l'état du support optique et de ses fixations pour éviter tout accident.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- Évitez d'utiliser le support optique dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Lors de l'utilisation, assurezvous que le viseur est correctement monté et sécurisé pour éviter tout mouvement imprévu.
- Gardez à l'esprit que le support optique est conçu pour des armes à feu spécifiques. Assurezvous qu'il est compatible avec votre modèle.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre fusil AR15 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Positionnement:** Choisissez la position décalée souhaitée (35 ou 45 degrés) pour le montage de votre viseur point rouge.
- Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
- Vérification:** Une fois installé, vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé tout en maintenant une position stable.
- Assurezvous que l'optique reste centrée sur le canon pour une meilleure précision.
- Maintenez une hauteur de cotémoing inférieure à 1/3 pour une visée optimale.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Recherchez des centres de recyclage appropriés pour les équipements en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support optique décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr