

Attacco ottico offset - PIASTRA #2 ALTEZZA STANDARD (1.5"-1.8") PER OTTICA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Il supporto ottico offset Arisaka, in attesa di brevetto, è una soluzione di montaggio modulare che consente all'utente di selezionare una posizione offset di 35 o 45 gradi per un mirino red dot senza richiedere componenti aggiuntivi. La posizione a 35 gradi avvicina il mirino red dot a ottiche più sottili e compatte, mentre la posizione a 45 gradi offre ulteriore spazio attorno a torrette più ampie o ottiche di maggiore ingrandimento. Il supporto ottico offset Arisaka è progettato per essere fissato al rail Picatinny superiore di un fucile AR15. Quando il fucile è inclinato per utilizzare il mirino red dot offset, l'ottica rimane centrata sopra il foro e mantiene un'altezza di co-witness inferiore a 1/3. La base e le piastre ottiche possono essere invertite, consentendo l'uso sul lato sinistro o destro. La base e le piastre possono essere acquistate separatamente o come combinazione, offrendo un percorso di aggiornamento in futuro man mano che gli utenti acquisiscono nuovi mirini red dot. Peso: 1.9 oz senza ottica. Lunghezza: 1.0" per la base, che occupa tre slot Picatinny (doppie linguette di rinculo e vite di serraggio). Altezza: La base si trova a 0.180" sopra la superficie del rail Picatinny. Il supporto è realizzato in alluminio 6061-T6 lavorato CNC e anodizzato con rivestimento duro MIL-A-8625 Tipo III. Gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 sono inclusi con ogni base. Altezza standard (per montaggi di ottiche da 1.5" a 1.8"): Piastra 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Piastra 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Piastra 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Piastra 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (non 5X), Holosun HS403 (non A), HS503, HS515, HS530 Piastra 6: Aimpoint Acro Altezza alta (per montaggi di ottiche da 1.9" a 2.2"): Piastra 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Piastra 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Piastra 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Piastra 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (non 5X), Holosun HS403 (non A), HS503, HS515, HS530 Piastra 12: Aimpoint Acro



Caratteristiche

- Nome: [PIASTRA #2 ALTEZZA STANDARD \(1.5"-1.8"\) PER OTTICA](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100040407
- N. fab.: OOM-P2
- Calibro: -
- Colore: Nero
- Diametro (in pollici): -
- Fits / Used For: -
- Grani: -
- Materiale: -
- Numero di basi: -
- Tipo: -
- Tipo di palla: -
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 25mm

- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 601557939647

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense Plate #2. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e versatile per il tuo mirino red dot. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il supporto solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non modificare il supporto in alcun modo.
- Tieni il supporto e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni o difetti.
- Assicurati che il mirino red dot sia fissato saldamente al supporto prima dell'uso.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'installazione e l'uso del mirino red dot.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi Torx inclusi.
- Controlla che la superficie del rail Picatinny sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione del Supporto:

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny superiore dell'arma.
- Fissa la base utilizzando le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio.
- Assicurati che la base sia allineata correttamente e che non ci siano movimenti.

3. Montaggio del Mirino Red Dot:

- Seleziona la piastra appropriata in base all'ottica che intendi utilizzare.
- Fissa il mirino red dot alla piastra selezionata.
- Monta la piastra sul supporto, assicurandoti che sia ben fissata.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il mirino red dot sia centrato e che l'altezza di cowitness sia conforme alle specifiche.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e gli accessori secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali

metallici.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del supporto ottico offset Arisaka Defense Plate #2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it