

Joint torique pour ressort d'extracteur AR-15 - BRN AR-15 joint torique pour ressort d'extracteur de culasse, noir

[Home](#)

O-Ring de remplacement OEM pour Extractor AR-15/M16.



Caractéristiques

- Nom: [BRN AR-15 joint torique pour ressort d'extracteur de culasse, noir](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 100040955
- N° fabr.: AZ-0005
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806029606

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort ORing d'Extracteur AR15 BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort ORing d'Extracteur AR15 BROWNELLS

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des instructions importantes pour l'utilisation, l'installation et l'élimination du Ressort ORing d'Extracteur AR15 BROWNELLS. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et conforme aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas ce produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez le ressort ORing avec soin pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas l'installation si le ressort ne s'insère pas facilement.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les projections.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ORing de l'extracteur.
- Nettoyez soigneusement la zone de montage pour enlever toute saleté ou débris.
- Installez le nouveau Ressort ORing en vous assurant qu'il est bien positionné.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé avant de réassembler l'AR15.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Surveillez régulièrement le fonctionnement de l'extracteur lors de l'utilisation de l'AR15.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément à la législation locale sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter votre détaillant ou le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires et des mises à jour sur les rappels de produits.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace du Ressort ORing d'Extracteur AR15 BROWNELLS. Soyez toujours vigilant et informé des meilleures pratiques de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr