

Cache-poussière surmoulé ultime pour AR-15 223/5.56 - Cache du port d'éjection surmoulé AR-15 ULTIMATE 223/5.56 FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Clapets de Fenêtre d'Ejection](#) > [Ensembles Clapet Fenêtre d'Ejection](#)

Le couvercle de poussière ultime surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56 est la prochaine itération de notre couvercle de poussière ultime (UDC). Le design UDC amélioré avec un moulage par injection double et une lèvre d'étanchéité en caoutchouc surmoulé pour une meilleure étanchéité afin d'empêcher les débris et l'eau d'entrer lorsque le couvercle est fermé. La lèvre interne ""True Seal"" en attente de brevet SI scelle le port plus étroitement que les designs traditionnels de couvercles de poussière. Le UDC surmoulé AR est pré-assemblé avec toutes les pièces nécessaires pour une installation rapide sans outils et un démontage facile en utilisant quelque chose d'aussi courant qu'un stylo ou un petit objet pointu. Intégré au UDC se trouve une vis de réglage de détente ajustable pour compenser l'usure sur le récepteur supérieur. Le rembourrage en caoutchouc à réduction de bruit en attente de brevet SI le rend également presque 100 % silencieux lors de l'activation. Fabriqué en matériau SI Polymer Extreme surmoulé, résistant aux impacts et de haute résistance, le UDC surmoulé AR SI ne se déforme pas et ne se plie pas. Résistant à la rouille contrairement aux couvercles en acier traditionnels, si jamais le moment arrive, savoir que vous pouvez retirer et réinstaller rapidement en fait un choix économique facile. Considérez le couvercle de poussière ultime surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56 sur une nouvelle construction ou lorsque vous allez dévisser l'écrou de canon, car c'est le moment le plus simple pour retirer votre ancien couvercle de poussière en acier estampé pour une mise à niveau. Installez ET retirez n'importe quel UDC SI en seulement 5 à 10 secondes. COMPATIBILITÉ : Récepteurs supérieurs AR-15 Mil-Spec Aero Precision M4E1 NON COMPATIBLE : Récepteurs supérieurs : VLTOR MUR : Récepteur supérieur modulaire et ZRO Delta Lantac Enhanced BCG en raison de la conception du porte et de la douille.



Caractéristiques

- Nom: [Cache du port d'éjection surmoulé AR-15 ULTIMATE 223/5.56 FDE](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100043854
- N° fabr.: SI-AR-OMUDC-223-FDE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 793811764765

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous familiariser avec les précautions nécessaires pour une utilisation en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle de poussière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous constatez un défaut ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :** Assurez-vous que le couvercle est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- Manipulation :** Ne manipulez jamais votre arme lorsque le couvercle de poussière est enlevé.
- Environnement :** Utilisez le produit dans des conditions appropriées pour éviter l'exposition à des éléments nocifs (eau, débris).
- Inspection :** Inspectez le couvercle de poussière avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Utilisez un stylo ou un petit objet pointu pour retirer l'ancien couvercle si nécessaire.
- Insérez le nouveau couvercle de poussière sur le récepteur supérieur.
- Vérifiez que le couvercle est bien en place et que la lèvre d'étanchéité est correctement positionnée.

2. Utilisation :

- Activez le couvercle de poussière en le fermant complètement pour assurer une étanchéité optimale.
- Pour un ajustement, utilisez la vis de réglage de détente intégrée.
- Pour retirer, utilisez le même outil que pour l'installation et suivez les étapes inverses.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre

distributeur local ou au fabricant. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé Strike Industries AR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr