

Plaque arrière AR-15 avec 3 logements QD pour anneaux de sangle, acier - Plaque d'extrémité avec 3 prises QD pour bretelle FDE Cerakote

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Tube Tampon](#) > [Matériels Tube Receiver](#)

PLATINE D'ARRIÈRE AR-15 AVEC 3 SOUS-PRISES QD EN ACIER Comme c'est la pratique de FCD, la forme de l'ESF est dictée par ses fonctions. Afin d'accueillir la prise orientée vers l'arrière et de répondre à l'une des exigences de conception selon laquelle l'ESF doit pouvoir utiliser des écrous de château empilables et permettre à la crosse de carabine de se replier complètement, l'ESF présente une légère augmentation de largeur sur les côtés et de petites ouvertures sur le dessus des logements des prises. Ces éléments de conception n'affectent pas l'intégrité structurelle de l'ESF et passent généralement inaperçus par les utilisateurs ; ils reflètent simplement un paradoxe : il peut être assez compliqué de créer un design simplifié. Un produit apparemment simple peut souvent être plus complexe qu'il n'y paraît. Adaptateur de sangle pour platine arrière pour ARs Prises latérales et arrière orientées Prises en Billet 4140 DLC Finitions noires ou FDE Cerakote
REMARQUE : Les platines qui intègrent des prises QD orientées sur le côté peuvent masquer les encoches de clé nécessaires au couple. Une clé d'écrou de château conventionnelle a 3 ergots ; dans certains cas, le logement de la prise peut partiellement bloquer l'accès à l'un d'eux. Une clé d'écrou de château à 2 ergots, comme l'AR Multitasker ou notre JCW (Joint Castle nut Wrench), serait nécessaire pour appliquer correctement le couple à l'écrou de château. L'onglet d'indexation de l'extension de récepteur de l'ESF peut être serré sur certaines extensions de récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [Plaque d'extrémité avec 3 prises QD pour bretelle FDE Cerakote](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 100044413
- N° fabr.: ESF-H, 4140, FD
- Couleur: Flat Dark Earth Cerekote
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 680665827091

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS. Ce produit a été conçu avec des normes de sécurité élevées pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de défaillance du produit, signalezle aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement fixés avant d'utiliser le produit.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques agressifs.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec l'AR15 END PLATE pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'AR15 END PLATE :

- Retirez l'ancienne plaque arrière de votre AR15 en dévissant l'écrou de château.
- Placez l'AR15 END PLATE sur l'arrière du récepteur.
- Utilisez une clé à écrou de château à 2 pattes pour fixer l'écrou de château de manière sécurisée.
- Assurezvous que le socket orienté vers l'arrière est correctement positionné pour un accès facile.

2. Utilisation des Sockets QD :

- Insérez votre attache de sangle dans l'un des sockets QD.
- Assurezvous que l'attache est bien enclenchée pour éviter tout détachement accidentel.
- Testez la solidité de l'attache avant d'utiliser le produit dans des conditions réelles.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les résidus.
- Inspectez les sockets et les fixations pour détecter tout signe d'usure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Renseignezvous sur les points de collecte appropriés pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'AR15 END PLATE, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources disponibles pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr