

Ressort d'arrêt de culasse AR-15 - Ressort d'arrêt de culasse pour AR-15

[Home](#)

Ressort de verrouillage de culasse OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour AR-15 Mil-Spec.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'arrêt de culasse pour AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045002
- N° fabr.: RP BOLTCATCHSPR
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 785939517385

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Culasse AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Culasse AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de verrouillage de culasse AR15 de Sons of Liberty Gun Works. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez toujours l'intégrité du ressort avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Conservez ce guide en lieu sûr pour référence future.
- Signalez tout produit défectueux ou suspect aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le ressort ou n'apportez pas de modifications non autorisées.
- Utilisez uniquement des outils appropriés lors de l'installation.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des pièces d'armement.
- Ne forcez pas le ressort dans une position ou un emplacement non prévu.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé avant d'utiliser votre AR15.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Installation :

- Retirez le cache du ressort de verrouillage de culasse existant.
- Insérez le nouveau ressort de verrouillage de culasse dans son emplacement prévu.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et qu'il fonctionne librement.
- Remettez en place le cache du ressort.

3. Vérification :

- Testez la fonctionnalité du ressort en actionnant le mécanisme de verrouillage de la culasse.
- Assurezvous que le ressort fonctionne sans obstruction.

4. Utilisation :

- Utilisez votre AR15 conformément aux instructions du fabricant.
- Ne tirez pas si le ressort ne fonctionne pas correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort de manière responsable, conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.

- Consultez les services locaux pour savoir comment éliminer les pièces d'armement en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un revendeur autorisé. Ils sont disponibles pour vous aider avec toutes les préoccupations de sécurité ou d'utilisation.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sûre et agréable de votre ressort de verrouillage de culasse AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr