

AR-15 perno a spina per fermo otturatore - Perno a rullo per fermo otturatore AR-15

[Home](#)

Pin di Ritenzione per Bolt Catch OEM della Sons of Liberty Gun Works per AR-15 Mil-Spec.



Caratteristiche

- Nome: [Perno a rullo per fermo otturatore AR-15](#)
- Produttore: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- N. prodotto: 100045008
- N. fab.: BOLTCATCHPIN
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 785939517446

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Pin di Ritenzione per Bolt Catch AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Pin di Ritenzione per Bolt Catch AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pin di Ritenzione per Bolt Catch della Sons of Liberty Gun Works per AR15. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni fornite prima dell'installazione e dell'uso.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre dispositivi di protezione personale (DPI) durante l'installazione e l'uso.
- Non forzare il pin durante l'installazione; segui le istruzioni passo dopo passo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione.
- Non utilizzare il pin se presenta segni di usura o danni.
- Non lasciare mai l'arma incustodita dopo aver installato o rimosso il pin.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Pin

- Posiziona il Bolt Catch in modo che sia allineato correttamente con il ricevitore dell'AR15.
- Inserisci delicatamente il pin di ritenzione nel foro del Bolt Catch.
- Utilizza un martello di gomma per spingere il pin completamente nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia fissato saldamente.

3. Controllo Finale

- Controlla che il Bolt Catch funzioni correttamente.
- Verifica che il pin sia fissato saldamente e non si muova.

4. Uso

- Durante l'uso, assicurati che il Bolt Catch funzioni come previsto.
- Effettua controlli regolari per garantire che il pin di ritenzione non si sia allentato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di arma da fuoco.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per i

- materiali di arma da fuoco.
- Assicurati che il prodotto non possa essere riutilizzato o maneggiato da persone non autorizzate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Pin di Ritenzione per Bolt Catch, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Pin di Ritenzione per Bolt Catch AR15. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il tuo impegno nel seguire queste istruzioni è fondamentale per la tua protezione e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it