

# Tampon de recul AR-15 H2

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

H2 Buffer OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour les AR-15 Mil-Spec.



## Caractéristiques

- Nom: [Tampon de recul AR-15 H2](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045032
- N° fabr.: H2BUFFER
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 785939517682

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul H2 AR15 SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul H2 AR15 SONS OF LIBERTY GUN WORKS

## Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon antirecul H2 AR15 de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre AR15 en réduisant le recul. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le tampon si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de l'AR15.
- Ne jamais manipuler l'AR15 avec le tampon H2 installé si vous n'êtes pas formé à son utilisation.
- Assurezvous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de retirer le tampon.
- Ne modifiez pas le tampon ou l'AR15 de manière à compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation du Tampon H2

- Retirez le buffer tube de l'AR15 en dévissant la vis de fixation.
- Insérez le tampon H2 dans le buffer tube.
- Remettez le buffer tube en place et serrez la vis de fixation fermement.

### 3. Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le tampon est correctement installé.
- Effectuez un essai de tir pour vous assurer que le tampon fonctionne comme prévu.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le tampon H2 dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer le produit en toute sécurité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le tampon antirecul H2 AR15, veuillez contacter le service client de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ils sont disponibles pour vous fournir des informations supplémentaires et répondre à vos questions de sécurité.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)