

# Tampon de recul AR-15 H3 - Tampon de recul H3 pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Tampon H3 OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour les AR-15 Mil-Spec.



## Caractéristiques

- Nom: [Tampon de recul H3 pour AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045033
- N° fabr.: H3BUFFER
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.154kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 785939517699

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le tampon H3 SONS OF LIBERTY GUN WORKS pour AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le tampon H3 SONS OF LIBERTY GUN WORKS pour AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon H3 SONS OF LIBERTY GUN WORKS pour votre AR15. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le tampon.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre AR15 et ses accessoires avec prudence.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre tampon H3 pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le tampon ou n'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Gardez le tampon hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre AR15.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le tampon.
- Ne laissez jamais l'arme chargée sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le tampon dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation du tampon H3 :

- Assurez-vous que votre AR15 est complètement déchargé.
- Retirez l'ancien tampon si nécessaire en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le tampon H3 dans le tube de culasse de votre AR15.
- Assurez-vous que le tampon est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation du tampon H3 :

- Testez le fonctionnement de votre AR15 après l'installation du tampon.
- Surveillez toute anomalie lors de l'utilisation, comme des bruits inhabituels ou des vibrations excessives.

## Instructions de disposition

- Ne jetez pas le tampon H3 dans des lieux non autorisés.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser du tampon, envisagez de le retourner au fabricant ou à un professionnel qualifié.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou consulter le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre tampon H3 SONS OF LIBERTY GUN WORKS en toute sécurité. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels concernant ce produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)