

Ergot de retenue pour guidon AR-15 - Ergot de guidon avant noir pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Détentes Visée](#)

Détente de viseur avant OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour AR-15 Mil-Spec.



Caractéristiques

- Nom: [Ergot de guidon avant noir pour AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045060
- N° fabr.: FRONTSIGHTDETENTM4
- Couleur: Noir
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 13mm
- UPC: 785939517972

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le Détente de Viseur Avant AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le Détente de Viseur Avant AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Détente de Viseur Avant de Sons of Liberty Gun Works pour votre AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre toutes les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés à l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Détente de Viseur Avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'installer le Détente de Viseur Avant, assurezvous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers autrui pendant l'installation.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'installation, cessez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation de l'arme :

- Assurezvous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Retirez le chargeur et vérifiez visuellement la chambre.

2. Installation du Détente de Viseur Avant :

- Localisez l'emplacement de la détente sur votre AR15.
- Insérez le Détente de Viseur Avant dans son logement.
- Assurezvous qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le Détente de Viseur Avant fonctionne correctement en actionnant la détente sans munition.
- Testez le produit en toute sécurité sur un champ de tir approprié.

4. Utilisation :

- Suivez toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation de votre AR15.
- Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas sûr que votre cible est sécurisée.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le Détente de Viseur Avant à la poubelle.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contactez un centre de recyclage local ou un professionnel d'armurerie pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Détente de Viseur Avant, veuillez consulter le site web de Sons of Liberty Gun Works ou contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Détente de Viseur Avant. Restez vigilant et responsable lors de l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr