

AR-15 Frontvisierfeder - Frontvisierfeder für AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Federn für Korne](#)

Die Original OEM Front Sight Spring von Sons of Liberty Gun Works für Mil-Spec AR-15s.



Eigenschaften

- Name: [Frontvisierfeder für AR-15](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100045061
- Herst.-Nr.: FRONTSIGHTSPRIN
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 19mm
- UPC: 785939517989

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15 Front Sight Spring](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 Front Sight Spring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AR15 Front Sight Spring von Sons of Liberty Gun Works. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Front Sight Spring nur mit kompatiblen MilSpec AR15 Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie die Front Sight Spring installieren oder entfernen.
- Tragen Sie beim Arbeiten an Ihrem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille.
- Überprüfen Sie die Front Sight Spring vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation der Front Sight Spring:

- Entfernen Sie die alte Front Sight Spring, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Front Sight Spring an der vorgesehenen Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Testen Sie die Funktion der Front Sight Spring, indem Sie das Gewehr sicher handhaben.
- Achten Sie darauf, dass die Sicht korrekt eingestellt ist und die Feder ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Verwendung:

- Lagern Sie das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Unbefugten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Front Sight Spring auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de