

Ressort de guidon avant AR-15 - Ressort de guidon pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Ressorts Guidon](#)

Ressort de guidon avant OEM de l'usine Sons of Liberty Gun Works pour AR-15 Mil-Spec.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de guidon pour AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045061
- N° fabr.: FRONTSIGHTSPRIN
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 19mm
- UPC: 785939517989

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Guidon Avant AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Guidon Avant AR15

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre ressort de guidon avant AR15 de Sons of Liberty Gun Works. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute ou d'incertitude, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort s'il présente des signes de dommages.
- Évitez de toucher des parties mobiles lors de l'installation pour prévenir les blessures.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger vos yeux des débris.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer.

2. Installation :

- Retirez le guidon existant si nécessaire.
- Insérez le ressort dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et fixé.
- Remettez le guidon en place et vérifiez que tout est bien en place.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du ressort après l'installation.
- Assurez-vous que le guidon fonctionne correctement avant d'utiliser l'AR15.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Veuillez rester vigilant et toujours respecter les meilleures pratiques lors de l'utilisation de votre ressort de guidon avant AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr