

# Compensatore APOLLO S 5.56 - 5.56 APOLLO S Compensatore 1/2x28

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

L'APOLLO S di Ultradyn e offre una riduzione del rinculo e un controllo del bocchettone a livello di competizione. Questo compensatore ha filettature per canna 1/2x28, con un semplice design a 5 porte. Utilizzando un approccio scientifico e studiando migliaia di eventi di rinculo, gli ingegneri di Ultradyn e hanno trovato un equilibrio tra una riduzione estrema del rinculo, l'eliminazione virtuale dell'innalzamento del bocchettone e una minore ventilazione del gas. L'Apollo S è perfetto per i tiratori che desiderano una drastica riduzione del rinculo con un'esplosione percepita minore. Il design a 5 porte, perfettamente dimensionato, livella l'evento di rinculo, producendo un colpo ultra fluido come nessun altro compensatore. Un dado di temporizzazione è incluso per un'installazione facile. Equilibrio Perfetto Riduzione estrema del rinculo con un'esplosione percepita minore DESIGN A 5 PORTE Il design a 5 porte crea un evento di rinculo ultra fluido che migliora le prestazioni e rende il tiro più piacevole 100% LAVORATO CNC NEGLI USA Acciaio inossidabile 416 con finitura ultra resistente in nitrato a bagno salino. PRONTO PER DYNAMOUNT L'opzione di mira montata sulla canna elimina la deflessione della mira associata al montaggio sul guardamano. Apollo S 223 | 5.56 Specifiche Tecniche Classificato per le cartucce standard nei seguenti calibri: 223 Rem, 5.56 x 45 NATO, 224 Valkyrie, 224 Weatherby Mag, 22-250 Rem, 222 Rem Mag, 222 Rem, 22 Nosler, 220 Swift, 22 PPC, 22 BR, 22 Hornet, 204 Ruger, 218 Bee LUNGHEZZA MINIMA DELLA CANNA 14" FILETTO DELLA CANNA 1/2-28 UNEF-2B Acciaio inossidabile 416 Finitura in nitrato a bagno salino MONTAGGIO Dado di temporizzazione coperto Solo freno 124 grammi | 4.4 once Totale 147 grammi | 5.2 once Lunghezza 75mm | 2.94 pollici OD 24.8 mm | 0.975 pollici PIASTRE PER CHIAVE 13/16 pollici



## Caratteristiche

- Nome: [5.56 APOLLO S Compensatore 1/2x28](#)
- Produttore: [ULTRADYNE USA](#)
- N. prodotto: 100400211
- N. fab.: UD10220
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Salt Bath Nitride
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.236kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 851019008613

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore APOLLO S 5.56](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore APOLLO S 5.56

## Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore APOLLO S 5.56 di Ultradyne. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e migliorando il controllo del bocchettone. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo su armi compatibili.
- Controlla sempre il compensatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il compensatore se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Mantieni il compensatore e tutte le armi in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi e dei loro accessori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni per armi da fuoco compatibili con il compensatore.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che l'arma sia scarica.
- Non tentare di smontare o modificare il compensatore senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurarsi che il compensatore sia completamente serrato prima di utilizzare l'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Rimuovi il compensatore precedente, se presente.

### 2. Installazione:

- Avvita il compensatore APOLLO S sulla canna dell'arma, assicurandoti che le filettature 1/228 siano allineate correttamente.
- Utilizza un dado di temporizzazione per garantire un'installazione sicura e corretta.
- Controlla che il compensatore sia ben fissato e non si muova.

### 3. Uso:

- Segui le linee guida generali di sicurezza e le precauzioni specifiche durante il tiro.
- Dopo l'uso, controlla nuovamente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il compensatore in modo irresponsabile. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se il compensatore è danneggiato e non può essere riparato, contatta un centro di raccolta rifiuti specializzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del compensatore APOLLO S 5.56, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di Ultradyn USA.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda sempre di essere responsabile e di rispettare le normative locali riguardanti l'uso delle armi e dei loro accessori.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)